

NETGEAR GS524v3 Switch 24 x 10/100/1000 an Rack montierbar, wandmontierbar

Artikelnummer	999846383
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Netgear 24-Port Gigabit Ethernet unmanaged Switch Desktop 1 Gbps

Produktbeschreibung:

NETGEAR GS524-300EUS, 24-Port Gigabit Ethernet unmanaged Switch, Desktop. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching
RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse

Gehäusotyp

An Rack montierbar, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000

Leistung

Bandbreite: 48 Gbit/s

Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps

Weiterleitungsrate (100 Mbps): 14.880 pps

Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.000 pps

Latenzzeit (10 Mbps): 35 µs

Latenzzeit (100 Mbps): 30 µs

Latenzzeit (1000 Mbit/s): 15 µs

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Leistungsmerkmale

Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Automatische Eingangsumschaltung, Auto Power Down

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Statusanzeiger

Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Installierte Anzahl

1

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

12 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Netzkabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

MTBF

1016,877 Stunden

Produktzertifizierungen

Plug and Play, BSMI, FCC Part 15 A, KC, VCCI Class A, RCM, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032, UKCA, UL/CSA 62368-1,

EN55035, UKCA Class A, ISED Class A

Lokalisierung

Europa

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

Maße und Gewicht

Breite

32,8 cm

Tiefe

16,9 cm

Höhe

4,3 cm

Gewicht

1,47 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

95% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

