

Ubiquiti Point-to-point PtP dish antenna that covers a wide a

Ubiquiti UISP Dish kaufen. 30 dBi Parabolantenne für außen mit Stangenbefestigung. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999510827

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti Point-to-point PtP dish antenna that covers a wide a

Produktbeschreibung:

Punkt-zu-Punkt-Antenne (PtP), die einen weiten Betriebsfrequenzbereich (5,15–6,875 GHz) abdeckt. Frequenzbereich: 5,15 - 6,875 GHz
30 km PtP-Verbindungsreichweite
einfache Installation und Ausrichtung
Kompatibel mit AF 5XHD und RP 5AC
Technische Spezifikationen

Mechanisch

Maße

650 x 200 mm (25,6 x 7,9")

Gewicht

4,54 kg (10 lb)

Halterung: 3,1 kg (6,8 lb)

Gehäusematerialien

Pulverbeschichteter verzinkter Stahl, UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung

Windbelastbarkeit

Bis zu 200 km/h (124 mph)

Windbelastung

860 N bei 200 km/h

Montage

Ausrichtungsmontagesatz (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Einstellung: ±15°, Elevation

Mastkompatibilität: 40 bis 90 mm

(1,57 bis 3,5 Zoll)

Wetterfest

IPX6

Hardware

Frequenzbereich

5,15 bis 6,875 GHz

Gewinn

30 dBi

Strahlbreite

Azimuth: 5 bis 6°, (3 dB) / 6,5 bis 8°, (6 dB)

Elevation: 5 bis 6°, (3 dB) / 6,5 bis 8°,

(6 dB)

Elektrische Abwärtsneigung

0°,
Maximales VSWR

2:1
Polarisation
Dual-linear
Cross-Pol-Isolierung
20 dB

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Antenne

Packungsinhalt

Stangenbefestigung

Produktmaterial

Aluminiumlegierung, pulverbeschichteter verzinkter Stahl, UV-stabilisiertes Polycarbonat

Breite

65 cm

Tiefe

20 cm

Höhe

65 cm

Gewicht

4,54 kg

Antenne

Formfaktor

Parabolantenne

Platzierung / Montage der Antenne

Außen, Stangenbefestigung

Frequenzbereich

5.15 - 6,875 GHz

Antennengewinn

30 dBi

Stehwellenverhältnis

2.0:1

Horizontale Strahlenbreite

8°

Vertikale Strahlenbreite

8°

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Leistungsmerkmale

Wetterfest, lineare Dual-Polarisierung, Punkt-zu-Punkt Übertragung, zweiteilige Verriegelung, 200 km/h Nennwindgeschwindigkeit, ±15° Steigung, 30+ km PtP Verbindungsreichweite

Kennzeichnung

IPX6

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: AF-5XHD

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weiß

Zubehörkategorie Antennen

Weitere Bilder

