

LogiLink Switch Ethernet 8 Port 0,1 Gbps

Artikelnummer	999947445
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der LogiLink NS201 Switch wurde für industrielle Anwendungen entwickelt und bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 80 °C ist dieser Switch robust genug, um rauen Bedingungen standzuhalten. Das langlebige Metallgehäuse trägt zu seiner Stoß- und Vibrationsfestigkeit bei und gewährleistet eine lang anhaltende Funktionalität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Ausgestattet mit 8 Ports für 10/100 Mbit/s-Konnektivität bietet der LogiLink NS201 eine Bandbreite von 1,6 Gbit/s und eine Paketweiterleitungsrate von 1,2 Mpps. Dieser Switch verfügt über einen Überspannungsschutz und unterstützt die Modi Flusskontrolle, Halbduplex und Vollduplex für ein verbessertes Netzwerkmanagement. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache DIN-Schienenmontage und macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Installationen.

- **Robustes Design**

Der Schalter verfügt über ein Metallgehäuse, das sowohl stoßfest als auch vibrationsfest ist und sich somit für industrielle Umgebungen eignet.

- **Hohe Leistung**

Mit einer Bandbreite von 1,6 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 1,2 Mpps gewährleistet der Switch eine effiziente Datenverarbeitung und minimale Verzögerungen.

- **Großer Temperaturbereich**

Er wurde für den effektiven Betrieb bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 80 °C entwickelt und arbeitet unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig.

- **Konforme Standards**

Der LogiLink NS201 entspricht mehreren Standards, darunter IEEE 802.3, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten.

- **Einfache Installation**

Dank seiner DIN-Schienen-Montage ist es in einer Vielzahl von Umgebungen einfach zu installieren.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Statusanzeiger	PoE, Ethernet-Verbindung/Aktivität
Untertyp	Fast Ethernet
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 1,2 Mpps, Pufferspeicher: 1 Mbit, Bandbreite: 1,6 Gbit/s
Anz. Anschlüsse	8
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge

Weitere Bilder

