iiyama ProLite LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 0,5 ms HDMI DisplayPort Matte Schwarz

Artikelnummer	999917639
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

iiyama ProLite LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 0,5 ms HDMI DisplayPort Matte Schwarz

Produktbeschreibung:

iiyama ProLite XUB2491H-B1 - LED-Monitor - 61
cm (24") (23.8"
sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100
Hz - IPS - 300 cd/m? - 1300:1 - 0,5 ms - HDMI,
DisplayPort - Matte, Schwarz
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60,5 cm (23.8")
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
72% sRGB, 96% sRGB
Reaktionszeit

0,5 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 150 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmbeschichtung
Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten
An 3 Seiten rahmenlos, i-Style colour, Advanced Contrast Ratio (ACR), Eco Mode, Overdrive-Technologie, X-Res Technology, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-Technologie, Blue Light Reducer Function, HDCP, flimmerfreie Technologie
Farbe
Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53,95 cm x 20,95 cm x 34,3 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht
5,1 kg
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI
DisplayPort
Kopfhörer
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+23
Schwenkwinkel
120
Rotationswinkel
90
Höheneinstellung
150 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53,95 cm - Tiefe: 20,95 cm - Höhe: 34,3 cm - Gewicht: 5,1 kg
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53,95 cm - Tiefe: 20,95 cm - Höhe: 49,3 cm - Gewicht: 5,1 kg
Ohne Fuß - Breite: 53,95 cm - Tiefe: 3,9 cm - Höhe: 32,55 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
64 cm
Transporttiefe
14,5 cm
Transporthöhe
39 cm
Transportgewicht
6,4 kg

Produkteigenschaften

Gewicht	5,1 kg
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	DisplayPort, HDMI, Kopfhörer
Farbe	Schwarz, Matte
Größe diagonal (metrisch)	61 cm
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
TFT-Technologie	IPS
Display - Diagonale	24 Zoll
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Reaktionszeit	0,5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder