

ATEN CE 600 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 60 m

ATEN CE600 kaufen. KVM-/Audio-/serieller Extender bis 60 m mit USB. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999665584

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN CE 600 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 60 m

Produktbeschreibung:

KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung und RS-232 (60 m) Die CE600 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, für DVI-Grafik und serieller RS-232-Funktionalität. Sie ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Da sie den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist die CE600 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen. Die CE600 verwendet ein Kat. 5e-Kabel (DVI Single Link) und unterstützt dabei Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 ** Das 2. Kat. 5e-Kabel wird für HDCP, RS-232 und das Mikrofonsignal verwendet.

- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer (bis zu 60 m) entfernten Konsole aus
- Unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Serielle RS-232-Anschlüsse für seriell Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
- Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Unterstützt Breitbildformate
- Verbesserte Grafikqualität bis 1920 x 1200 bei 60 Hz bis 30 m / 1024 x 768 bei 60 Hz bis 60 m - Sie erhalten ein exzellentes, kristallscharfes Bild auch bei langen Übertragungswegen
- Hot-Plug-Funktion
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
- Herausragende Grafikqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60Hz (150 m)
- Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 150 m
- Unterstützt Breitbildformate
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Hot-Plug-Funktion
- Rack-Monate möglich
- Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
- Firmwareaktualisierung

Lieferumfang

- 1x CE600L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x CE600R DVI-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 1x 2L-7D02U DVI-D Single Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern, 1,8 m
- 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch

- Hersteller-Nr.: CE600
- EAN Code: 4710423774087
- Höhe Verpackung: 0,210 m
- Typ 1: KVM Extender
- Typ 2: DVI Extender Bundle
- Gewicht: 1,844 kg
- Verpackungsvolumen: 0,0067 m³
- Länge Verpackung: 0,325 m
- Breite Verpackung: 0,098 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Max. Distanz: 60 m
- Zolltarifnummer: 8517620000

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/serieller Extender

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Maximaler Übertragungsbereich

60 m

Statusanzeiger

Fernbedienung, Status, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar, 15 KV Electrostatic Discharge Protection

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-Tastatur

1 x DVI-D

1 x USB-Maus

1 x Audio - mini jack

1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack

1 x RS-232 - DB-9

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
 Rackmontagesatz
 Mitgeliefert
 Kennzeichnung
 RoHS, WEEE
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Installierte Anzahl
 2
 Max. unterstützte Anzahl
 2
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 50 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack, 1 x RS-232 - DB-9, 1 x USB-Maus, 1 x DVI-D, 1 x USB-Tastatur, 1 x Audio - mini jack |
| Netzwerk - Typ | KVM-/Audio-/serieller Extender |
| KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung | 1920 x 1200 |
| Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl | 2 |
| Netzwerk - Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz |
| Netzwerk - Formfaktor | Extern |

Weitere Bilder

