

ATEN CE 600 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 60 m

Artikelnummer	999665584
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN CE 600 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 60 m

Produktbeschreibung:

KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung und RS-232 (60 m) Die CE600 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, für DVI-Grafik und serieller RS-232-Funktionalität. Sie ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Da sie den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist die CE600 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen. Die CE600 verwendet ein Kat. 5e-Kabel (DVI Single Link) und unterstützt dabei Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 ** Das 2. Kat. 5e-Kabel wird für HDCP, RS-232 und das Mikrofonsignal verwendet.

- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer (bis zu 60 m) entfernten Konsole aus
- Unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Serielle RS-232-Anschlüsse für seriell Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
- Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlügen)
- Unterstützt Breitbildformate
- Verbesserte Grafikqualität bis 1920 x 1200 bei 60 Hz bis 30 m / 1024 x 768 bei 60 Hz bis 60 m - Sie erhalten ein exzellentes, kristallscharfes Bild auch bei langen Übertragungswegen
- Hot-Plug-Funktion
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlügen) und Überspannungen bis 2 KV
- Herausragende Grafikqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60Hz (150 m)
- Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 150 m
- Unterstützt Breitbildformate
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Hot-Plug-Funktion
- Rack-Monate möglich
- Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
- Firmwareaktualisierung

Lieferumfang

- 1x CE600L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x CE600R DVI-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 1x 2L-7D02U DVI-D Single Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern, 1,8 m
- 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch

- Hersteller-Nr.: CE600
- EAN Code: 4710423774087
- Höhe Verpackung: 0,210 m
- Typ 1: KVM Extender
- Typ 2: DVI Extender Bundle
- Gewicht: 1,844 kg
- Verpackungsvolumen: 0,0067 m³
- Länge Verpackung: 0,325 m
- Breite Verpackung: 0,098 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Max. Distanz: 60 m
- Zolltarifnummer: 8517620000

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/serieller Extender
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Statusanzeiger
Fernbedienung, Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur
1 x DVI-D
1 x USB-Maus
1 x Audio - mini jack
1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack
1 x RS-232 - DB-9
Verschiedenes
Enthaltene Kabel

1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
 Rackmontagesatz
 Mitgeliefert
 Kennzeichnung
 RoHS, WEEE
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Installierte Anzahl
 2
 Max. unterstützte Anzahl
 2
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 50 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	Extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack, 1 x RS-232 - DB-9, 1 x USB-Maus, 1 x DVI-D, 1 x USB-Tastatur, 1 x Audio - mini jack
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/serieller Extender
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

