Ubiquiti CloudKey+ UniFi OS Console 1TB SSD Verwaltet bis 40 APs PoE USB-C

Artikelnummer	999885241
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Ubiquiti CloudKey+ UniFi OS Console 1 TB SSD Verwaltet bis 40 APs PoE USB-C

Produktbeschreibung:

Kompakte UniFi-Konsole, die eine direkte Verbindung
zum Site Manager unter https://unifi.ui.com/
herstellt und so eine leistungsstarke Siteverwaltung
f&uuml,r mehrere Anwendungen erm&ouml,glicht.Enth&auml,lt
die vollst&auml,ndige UniFi-Anwendungssuite zur
Ger&auml,teverwaltungVorinstallierte 1 TB SSDAnschluss
und Stromversorgung &uuml,ber PoEOptionale USB-C-Stromversorgung
nur mit Quick Charge 2.0/3.0-kompatiblem AdapterBluetooth
f&uuml,r sofortige Einrichtung ,
Mechanisch
Ma&szlig,e
131,2 x 27,1 x 134,2 mm (5,2 x 1,1 x 5,3 Zoll)
Gewicht
560 g
Geh&auml,usematerial
Eloxiertes Aluminium
Hardware
Prozessor
Octa-Core-Chip basierend auf Arm&reg, Cortex&reg,-A53
Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Bluetooth
Netzwerkschnittstelle
(1) GbE RJ45-Anschluss
Erinnerung
32 GB eMMC
3 GB RAM
SSD-Kapazit&auml,t
1 TB 2,5&quot, SATA SSD (vom Benutzer aktualisierbar*)
*CloudKey+ unterst&uuml,tzt nur Laufwerke, die

mit 5 V betrieben werden k&ouml,nnen.
Laufwerke, die zus&auml,tzliche Stromversorgung
ben&ouml,tigen,
werden nicht unterst&uuml,tzt.
Leistungsmethode
PoE-
Schnellladenetzteil 2.0/3.0, 9 V DC, 2 A
Max. Stromverbrauch
9,6 W
Anzeige
1,42&quot, Graustufen-OLED
LEDs
(1) Leistung: wei&szlig,/blau
Schaltfl&auml,chen
(1) Ein-/Ausschalten
(1) Werksreset
Umgebungstemperatur im Betrieb
0 bis 35 &deg,C (32 bis 104 &deg,F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
20 bis 80 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
FCC, CE, IC
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Fernsteuerungsgerät
Breite
13,12 cm
Tiefe
13,42 cm
Höhe
2,71 cm
Gewicht
560 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Stromversorgung
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, microSD-Kartenschlitz, Reset-Taste, Power over Ethernet (PoE), Stromversorgung über USB, kompatibel mit USB Quick Charge 3.0, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x USB-C
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb

9.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	Extern
Statusanzeiger	Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45, 1 x USB-C
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Netzwerk - Typ	Fernsteuerungsgerät
Gewicht	560 g
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	9,6 Watt

Weitere Bilder