

Grandstream HT814 V2 - VoIP-Gateway - mit Gigabit NAT-Router - 4 Anschlüsse - 1GbE

Artikelnummer	900095264
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Gateway mit Gigabit NAT-Router 4 Anschlüsse 1GbE

Produktbeschreibung:

- Unterstützt 4 SIP-Profilen über 4 FXS-Ports und zwei Gigabit-Ports • Integrierter NAT-Router, der Routing-Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s bewältigen kann • TLS- und SRTP-Sicherheitsverschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konten • Automatisierte Bereitstellungsoptionen umfassen TR-069 und XML-Konfigurationsdateien
 - Unterstützt 3-Wege-Audiokonferenzen • Failover-SIP-Server schaltet automatisch auf den sekundären Server um, wenn die Verbindung zum Hauptserver unterbrochen wird
 - Unterstützt T.38-Fax für Fax-over-IP-Erstellung
 - Unterstützt eine Vielzahl von Anrufer-ID-Formaten
 - Verwendung mit den IP-Telefonanlagen der UCM-Reihe von Grand für die Bereitstellung ohne Konfiguration
- RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.
Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Breite
13 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2,85 cm
Gewicht
290 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
4
Anschlusstechnik
Kabelgebunden

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Einzelbildformat

G.711, G.723.1

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, DHCP, IPoE, SIPs, DNS, NTP, ARP, RARP

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS, TFTP, Telnet, TR-069, SNMP, ICMP

Statusanzeiger

Stromversorgung, WAN/LAN, Telefon

Leistungsmerkmale

Syslog-Unterstützung, Quality of Service (QoS), DiffServ-Unterstützung, MPLS QoS, Type of Service (ToS), NAT Support, Reset-

Taste, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, SRTP Unterstützung, Fax über IP

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS, AES

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, T.38, G.726-32, G.722, Opus

Telefonieschnittstellen

4 Telefone (FXS)

IP-Telefoniefunktionen

Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)

Wahl, RFC 2833-Unterstützung, SIP-Info, 3-Wege-Videokonferenzführung, T.38 FAX, dynamischer Jitter-Puffer

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x FXS - RJ-11

2 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

Kennzeichnung

FCC Part 15 Class B, RCM, EAC, CAN ICES-003(B)/NMB003(B), Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS
Netzwerk/Transportprotokoll	RTP, ARP, NTP, SIPs, TCP/IP, DNS, IPoE, RTCP, UDP/IP, RARP, DHCP
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 1000Base-T - RJ-45, 4 x FXS - RJ-11
Statusanzeiger	Stromversorgung, Telefon, WAN/LAN
Gewicht	290 g
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Netzwerk - Typ	VoIP-Gateway
Anz. Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

