

Asustor Lockerstor NAS AS6512RD+ Rail 12-Bay SATA USB 3.0 CE FCC

Artikelnummer 900068614

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Asustor Lockerstor NAS AS6512RD+ Rail 12-Bay SATA USB 3.0 CE FCC

Produktbeschreibung:

- 2,1 GHz Intel Atom C3538 4-Kern-Prozessor • 8 GB DDR4 RAM, erweiterbar bis 128 GB (4x 32 GB) • 12x 2,5" und 3,5" SATA, Hot-Swap-fähig, redundante Stromversorgung • 2x 1Gbit LAN - 2x 2,5Gbit LAN - 4x USB 3.2 Gen 1, PCIe 3.0 x8-Steckplatz

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

NAS-Server

Host-Konnektivität

Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet

Gehäusotyp

Rack - einbaufähig - 2U

Gesamtspeicherkapazität

0 GB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module

0 (installiert) / 12 (Max)

Breite

43,9 cm

Tiefe

53,5 cm

Höhe

8,8 cm

Gewicht

11,7 kg ()

Kombiniert mit

Schienen-Kit

Prozessor / Arbeitsspeicher

Installierte Prozessoren

1 x Intel Atom C3538 2,1 GHz

Anz. der Kerne

Quad-Core

Max. unterstützte Anzahl

1

RAM

8 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4

Installierter Flash-Speicher

8 GB

Massenspeicher-Controller

Typ

RAID

Schnittstellentyp

SATA 6Gb/s

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Netzwerk

Data Link Protocol

2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, IPv4, IPv6, DDNS

Remoteverwaltungsprotokoll

TFTP, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP

Kompatibilität mit Netzwerk-Services

Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), FTP, Network File System (NFS), SFTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar, Link Aggregation, Lastenausgleich, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, Rsync-kompatibel, 256-Bit-Verschlüsselung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Email-Server, DHCP-Server, Web Server, FTP-Server, Print Server, ACL Support, IPSAN Storage Support, Anti-Viren-Schutz, firewall, WLAN USB Dongle Unterstützung, WOL, WOW, EXT4-Dateisystem, Btrfs, schwarze Liste, White List, VPN-Support, Cloud-Sicherung, Überwachungsstation, Ausfallsicherung, Backup-Server, Terminplaner, Ereignisprotokoll, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Reset-Taste, Online-RAID-Levelmigration

Verschlüsselungsalgorithmus

SSL, 256-Bit-AES, TLS

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3ad (LACP)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

12 (gesamt)/ 12 (frei) - 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8

4 (gesamt)/ 3 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM

Schnittstellen

2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45

4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A

2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45

1 x Verwaltung

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Netzkabel

Leistungsmerkmale

2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten

Produktzertifizierungen

AES-256, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, FCC

Mitgeliefertes Zubehör

Rackschienenkit, 48 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 48 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 Netzkabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil - Hot-Plug

Installierte Anzahl

2

Redundante Stromversorgung

Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
115 Watt
Gestellte Leistung
350 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58,2 cm
Transporttiefe
70,4 cm
Transporthöhe
23,8 cm
Transportgewicht
19 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH

Weitere Bilder

