

D-Link Modem cellulare wireless 4G LTE 150 Mbps

Artikelnummer 900083331

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

D-Link Modem cellulare wireless 4G LTE 150 Mbps

Produktbeschreibung:

Das D-Link DWM-314-T wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit einer maximalen Übertragungsrate von 150 Mbit/s entwickelt.

Dieses externe drahtlose Mobilfunkmodem unterstützt

4G-LTE-Protokolle und ermöglicht so den Zugriff

auf mobiles Breitband für verschiedene Anwendungen.

Ausgestattet mit zwei abnehmbaren externen Antennen

kann es die Signalstärke und -stabilität verbessern

und eignet sich somit für eine Vielzahl von Umgebungen.

Der DWM-314-T arbeitet effektiv bei Temperaturen

von -30 °C bis 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit

zwischen 10 % und 95 % und bietet unter verschiedenen

Bedingungen eine zuverlässige Leistung.

Seine integrierten Funktionen wie VPN-Unterstützung,

DHCP-Server und SMS-Benachrichtigung bieten zusätzliche

Funktionen für die Fernverwaltung und verbesserte

Netzwerkfunktionen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Drahtloses Mobilfunkmodem

Formfaktor

Extern

Lokalisierung

Europa

Modem

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Max. Datenübertragungsrate

150 Mbps

Mobilfunkband

4G LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD B38/B40/B41

Zellprotokoll

4G LTE, LTE

Antenne

Extern abnehmbar

Antennenzahl

2

Netzwerk

Datenübertragungsrate

150 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll

OpenVPN, NTP, DHCP

Remoteverwaltungsprotokoll

ICMP, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6, SSH, CLI

Leistungsmerkmale

Verzinktes Stahlgehäuse, korrosionsbeständig, VPN-Support, Event-Management, SMS-Meldung, NAT Support, Bridge-Modus, DHCP-Server, virtueller Server-Support, Port-Weiterleitung, No-IP DDNS, Plan ein/aus, LED-Statusanzeige, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Reset-Taste

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 100Base-TX - RJ-45

2 x Antenne - SMA

1 x micro-USB

Verschiedenes

Unterstützte SIM-Karte

Nano-SIM x 1

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

Zubehör im Lieferumfang

DIN-Schienen-Montagesatz, 2 cellular SMA antennas, 2-pin terminal block

Produktzertifizierungen

Plug and Play, UKCA

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 9 - 36 V

Abmessungen und Gewicht

Breite

11,5 cm

Tiefe

9,9 cm

Höhe

3,1 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll NTP, OpenVPN, DHCP

Netzwerk - Datenübertragungsrate 150 Mbps

Modem - Typ Drahtloses Mobilfunkmodem

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

