

BROADCOM BCM HBA 9600-16i SAS/SATA/NVMe

Artikelnummer	999505613
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM BCM HBA 9600-16i SAS/SATA/NVMe

Produktbeschreibung:

Broadcom BCM HBA 9600-16i SAS/SATA/NVMe. Hostschnittstelle:

PCIe - Ausgangsschnittstelle: SFF-8654.

Zweck: Server - Kühlung: Passiv - Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 5000000 h.

Datenübertragungsrate (max): 22,5 Gbit/s. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W.

Breite: 68 mm - Tiefe: 155 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speicher-Controller - Plug-in-Karte

Host-Bus

PCIe 4.0 x8

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Anzahl Kanäle

16

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

MTBF

5,000,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 32, CISPR 32:2015 Class A, EMC, ICES, EN55024, EN 55032, EN 55035, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, EN 55035:2017/A11:2020, KN32, KN35, BSMI, CNS 13438, CNS 15663, UL, VCCI-CISPR 32:2016, CMIM, RoHS, WEEE

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

15 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technischer Support - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,565 cm

Höhe

6,89 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb 15 Watt

Farbkategorie Grün, Schwarz

Stromversorgungsgerät - Typ Keine(r)

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Produkttyp Speicher-Controller

Weitere Bilder

