

ROLINE RM UTP Patchkabel Kat6A/KI.EA rot 1m 1 m

Artikelnummer	999877434
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das Secomp Roline Recycled Material CAT 6a Patchkabel ist mit seiner UTP-Technologie und flexiblen Konstruktion für Hochleistungsnetzwerke ausgelegt. Mit RJ-45-Steckern an beiden Enden gewährleistet dieses Kabel eine zuverlässige Verbindung mit Knickschutz und einer geformten Konstruktion für erhöhte Haltbarkeit. Das Kabel ist vorkonfektioniert und verwendet verdrehte Kupferlitzen für eine optimale Signalübertragung. Dank seiner kompakten und flexiblen Bauweise lässt es sich leicht in verschiedenen Umgebungen verlegen und ist somit die ideale Wahl für Heim- und Büroanwendungen.

Dieses Kabel entspricht den RoHS-, REACH- und verschiedenen TIA/EIA-Normen und erfüllt somit die Umweltrichtlinien bei gleichzeitiger Leistungsfähigkeit. Das Kabel arbeitet effizient bei Temperaturen von -20 °C bis 75 °C und hält den unterschiedlichsten Bedingungen im Innen- und Außenbereich stand. Die vergoldeten Stecker sorgen für minimale Signalverluste und unterstützen eine zuverlässige Datenübertragung in Netzwerkanwendungen. Entscheiden Sie sich für das Secomp Roline Patchkabel für zuverlässige Konnektivität, die den Anforderungen Ihres Netzwerks gerecht wird.

- **Zuverlässige Konnektivität**
Dieses Patchkabel verfügt über RJ-45-Stecker an beiden Enden und bietet sichere und zuverlässige Verbindungen für verschiedene Netzwerkanwendungen.
- **Flexibles Design**
Dieses Kabel besteht aus verseilten Kupferdrähten und einem flexiblen PVC-Mantel und ist für die einfache Verlegung in engen Räumen oder komplexen Installationen konzipiert.
- **Hohe Kompatibilität**
Das Kabel entspricht mehreren Normen, darunter TIA/EIA-568 und ISO 11801, und gewährleistet so eine breite Kompatibilität mit Netzwerkgeräten.
- **Verbesserte Haltbarkeit**
Mit angespritzten Steckern und Knickschutz ist dieses Kabel für den täglichen Gebrauch ausgelegt und bietet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung.
- **Temperaturbeständigkeit**
Es funktioniert effektiv in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 75 °C und ist somit vielseitig für verschiedene Umgebungen einsetzbar.

Weitere Bilder

