

TP-LINK IP-Kamera IPKamera VIGI C230I Mini 2 8mm TCP/IP

Artikelnummer 999598942

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK IP-Kamera IPKamera VIGI C230I Mini 2 8mm TCP/IP

Produktbeschreibung:

TP-LINK VIGI C230I Mini V1 - Netzwerk-Überwachungskamera

- Kuppel - vandalismussicher - Farbe (Tag&Nacht)

- 3 MP - 2304 x 1296 - M12-Anschluss - feste Brennweite

- Audio - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V /

PoE Allgemeines Typ Netzwerkkamera kompatibel

Speicherkarten Micro SD Gehäusematerial Gehäuse

Kunststoff Weitere Features (Wasserdicht,

...) Innenbereich Farbe Weiß Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ 3 MP Auflösung 2304 *

Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Formfaktor

Kuppel

Kameramontagetyp

Wandmontage, Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

11,4 cm

Tiefe

11,4 cm

Höhe

5,8 cm

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - vandalismussicher

Digital-Video-Format

H.264, H.265, H.265+, H.264+

Max. Digitalvideoauflösung

2304 x 1296
Bewegungserkennung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe
0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 704 x 576, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2048 x 1280
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Open Network Video Interface Forum (ONVIF), Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Erkennung besitzerloser Objekte, Smart IR, Reset-Taste, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Fadenkreuzerkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Vehicle Detection, 3D digitale Lärmminderung, People Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Passwort-Reset per E-Mail, 2 Video-Streams, Erkennung von Videomanipulation
Bildsensor
Typ
3 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)
106.9
Vertikales Blickfeld (Grad)
56.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
127.9
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagesatz
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, KC, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IK08
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät
7.5 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Weitere Bilder

