

ASUS PRIME H810M-E-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1851 Sockel - H810 Chipsatz - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) - ASUS Corporate Stable Model (CSM)



Artikelnummer	900098703
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ASUS PRIME H810M-E-CSM Micro-ATX motherboard PCIe 4.0 2xM.2 1xHDMI Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX DDR5 PCI

Produktbeschreibung:

Das ASUS PRIME H810M-E-CSM-Motherboard bietet eine Grundlage für jeden Aufbau, ist kompatibel mit Intel Core Ultra-Prozessoren und unterstützt DDR5-SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 6400 MT/s. Mit seinem Micro-ATX-Formfaktor sorgt dieses Motherboard für Platzersparnis und bietet gleichzeitig wichtige Funktionen wie Dual-Channel-Speicherarchitektur und Intel Extreme Memory Profiles (XMP) für verbesserte Leistung. Ausgestattet mit mehreren Erweiterungssteckplätzen, darunter PCIe 4.0, zwei M.2-Steckplätzen und vier SATA-600-Anschlüssen für Speicheroptionen, lässt sich das ASUS PRIME H810M-E-CSM nahtlos mit einer Reihe von Peripheriegeräten über mehrere USB-Konfigurationen verbinden, darunter USB 3.2 Gen 1 und USB-C. Die Unterstützung von High-Definition-Audio sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis und macht dieses Motherboard zur ersten Wahl für den Aufbau eines vielseitigen Comput...
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
Intel H810
Prozessorsockel
LGA1851 Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra-Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

6400 MT/s

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

2 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (2280 M.2-Steckplatz)

1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA

PCIe 4.0 -anschlusststellen: 2 x M.2

Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

1 x HDMI

2 x DisplayPort

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

2 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x Seriell - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

- BIOS-Funktionen
 - ASUS EFI BIOS, ASUS EZ Flash
 - Sleep / Wake up
 - Wake-On-LAN (WOL)
- Hardwarefeatures
 - ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 6+1+1+1 Phase Power Design, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Chipset-Kühlkörper, ASUS EZ DIY, ASUS Aura Sync, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS SafeSlot Core+, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, Q-Dashboard, Q-LED Core, Q-Slot, Aluminium-Kühlkörperdesign
- Verschiedenes
 - Zubehör im Lieferumfang
 - I/O-Abschirmung, 1 x M.2 Anker, ACC Express Activation Key Card
 - Enthaltene Kabel
 - 2 x Serial ATA-Kabel
 - Software inbegriffen
 - Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS DriverHub, ASUS CPU-Z, Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion), WinRAR (40 days trial)
- Breite
 - 24,4 cm
- Tiefe
 - 22,2 cm
- Preistyp
 - ASUS Corporate Stable Model (CSM)

Produkteigenschaften

- RAM-Steckplätze** 2 DIMM-Steckplätze
- Hauptplatine - Formfaktor** Micro ATX

Weitere Bilder

