

LG CineBeam DLP-Projektor Laser 3840 x 2160 16:9 4K Miracast Wi-Fi Display / AirPlay weiß

Artikelnummer 999329724

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LG CineBeam DLP-Projektor Laser 3840 x 2160 16:9 4K Miracast Wi-Fi Display / AirPlay weiß

Produktbeschreibung:

• Laser Projektor • Auflösung: 3.840x2.160 4K (Ultra HD),
2700 ANSI Lumen, Kontrast: 2.000 • HDMI, USB, LAN,
WLAN, Audio In, Audio Out, • Lautsprecher, Bluetooth,
KeyStone, • 36 Monate Herstellergarantie Allround-Heimkino-Projektor,
der Ihre Räumlichkeiten und die Art des Films berücksichtigt

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor - 4K

Netzwerk

Bluetooth, Ethernet

Farbe

Weiß

Projektor

Helligkeit (reduziert)

2700 lm

Kontrastverhältnis

1000000:1

Sichtbare Bildfläche

101,6 cm - 762 cm

Projektionsdistanz-Verhältnis

1.3 - 2.08:1

Auflösung

Ultra HD 4K - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis

16:9

Anzeigeformat

8.300.000 Pixel

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Lampentyp

Laser

Lampenlebensdauer

Bis zu 30000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

OSD-Sprachen

Dänisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, UK English

Besonderheiten

Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), webOS 5.0, 97 % DCI-P3 Überdeckung

Objektiv

Fokustyp

Manuell

Zoomfaktor

1.6x

Keystone-Korrektur-Typ

Digital

Keystone-Korrekturrichtung

Vertikal

Richtung der Objektivverschiebung

Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung

20% / 20%

Horizontale Objektivverschiebung

50% / 50%

Videoeingang

TV-System

NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43

Videoschnittstellen

HDMI

Video-Modi

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 3840p

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle

Miracast, AirPlay

Lautsprecher

Soundmodus

Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

5 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x digitaler Audioausgang - TOSLINK | Netzwerk - RJ-45 | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig

Verschiedenes

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

HGiG

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

250 Watt

Maße und Gewicht

Breite

33,7 cm

Tiefe

41 cm
Höhe
14,5 cm
Gewicht
11 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Geräuschentwicklung
30 dB

Weitere Bilder

