

WatchGuard Firebox T125-W Appliance Only Min.Menge: 1 Stk

Artikelnummer	900068425
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WatchGuard Firebox T125-W Appliance Only Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

Die WatchGuard Firebox T125-W wurde für robuste Netzwerksicherheit entwickelt und kann mehrere VPN-Tunnel und gleichzeitige Verbindungen von Zweigstellen verarbeiten. Mit einem Durchsatz von 725 Mbit/s für HTTPS und 1,44 Gbit/s für IPS gewährleistet sie eine effiziente Datenverarbeitung und Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Ausgestattet mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen, darunter TLS und FIPS 140-2, bietet dieses externe Sicherheitsgerät zuverlässige Konnektivität und Sicherheitsverbesserungen. Die benutzerfreundliche Konfiguration umfasst zwei WAN/DMZ-Ethernet-Ports sowie USB 3.2-Konnektivität, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen gewährleistet ist. Die Verwaltung dieses Geräts wird durch verschiedene Fernverwaltungsprotokolle wie SNMP und HTTPS erleichtert. Die WatchGuard Firebox T125-W bietet eine Kombination aus hoher Verfügbarkeit und Firewall-Schutz für Unternehmen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch angesichts potenzieller Bedrohungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Services im Bundle

5 Jahre Gesamtsicherheits-Suite

Breite

23 cm

Tiefe

21 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

2,17 kg

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

RAM

4 GB

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

4

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Netzwerk/Transportprotokoll

IMAPS, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, UDP/IP, TCP/IP, POP3S, SMTPS, IPSec, L2TP, IPv6, PPPoE, DDNS

Routing Protocol

RIP, OSPF, BGP, statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS, SNMP 2, SNMP 3, Syslog

Leistung

Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 2.28 Gbps

Antivirus-Durchsatz: 880 MBit/s

IPS-Durchsatz (Vollscan): 725 Mbps

VPN-Datendurchsatz (IMIX): 480 Mbit/s

HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 270 Mbit/s

Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 510 Mbit/s

Firewall-Durchsatz (IMIX): 660 Mbps

VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1.44 Gbps

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000

Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 125000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500

VLAN-Unterstützung: unbegrenzt

EDR-Kernsensoren: 5

VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30

Mobile VPN-Tunnel: 30

Statusanzeiger

Status, Modus, Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Stateful Packet Inspection (SPI), TLS-Entschlüsselung, Proxy-Firewall, Explicit-Proxy, IMAPS-Proxy, HTTP-Proxy, HTTPS-Proxy, FTP-Proxy, DNS proxy, TCP/UDP-Proxy, POP3S-Proxy, SMTPS-Proxy, Schutz vor DoS-Angriffen, Schutz vor fragmentierten und fehlerhaften Paketen, Quality of Service (QoS), Hochverfügbarkeit, SD-WAN-Unterstützung, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), IP Precedence, DHCP-Client, DHCP-Relais, DHCP-Server, NAT Support, Reset-Taste, Link Aggregation, firewall

Verschlüsselungsalgorithmus

IKEv2, TLS, FIPS 140-2

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)

Antenne

Antenne

Extern

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 1000Base-T - RJ-45

1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN)

1 x serial

2 x USB 3.2 - Type A

3 x Antenne - SMA

Verschiedenes

MTBF

846,422 Stunden

Kennzeichnung

CB, NRTL, WEEE, REACH, RoHS

Hersteller-Vertriebsprogramm

Trade Up

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät
 Internes Netzteil
 Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 100-240 V
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 31,1 cm
 Transporttiefe
 25 cm
 Transporthöhe
 9,8 cm
 Transportgewicht
 2,18 kg
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 – 85% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität, Stromversorgung, Modus
Kapazität - Kapazität	Mobile VPN-Tunnel: 30, VLAN-Unterstützung: unbegrenzt, Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 125, EDR-Kernsensoren: 5, Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500, Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000, VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, FTP, IMAPS, HTTPs, HTTP, DDNS, TCP/IP, SMTPS, IPv6, IPSec, DNS, POP3S, UDP/IP, PPPoE
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 - Type A, 3 x Antenne - SMA, 1 x serial, 4 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN)
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS, IKEv2, FIPS 140-2
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
RAM - Installierte Größe	4 GB
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Weiß, Rot
Anz. Anschlüsse	4
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	2,17 kg
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

