

AXIS 41MP Bullet Q1809-LE 150mm Netzwerkkamera

Artikelnummer 999866182

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis Q1809-LE 150 mm 4/3in image sensor robus

Produktbeschreibung:

Axis Q1809-LE 150mm. Typ: IP-Sicherheitskamera

- Unterstützte Positionierung: Draußen - Übertragungstechnik:
Kabelgebunden.

Befestigungstyp: Decke/Wand - Produktfarbe: Schwarz

- Weiß - Formfaktor: Patrone (Form).

Mindestbeleuchtung: 0,04 Lux - Drehungswinkel:

270° - Betrachtungswinkel (horizontal): 21 - 7°.

Sensor-Typ: CMOS - Größe des Bildsensors: 101,6 /

3 mm (4 / 3"). Brennweitenbereich: 50 - 150 mm

- Fokus: Motorisiert - Abstandsfeststellung (wide): 853,8 m

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: 10-Band-Grafik-Equalizer, Mikrofonkopplung, Lautsprecher-Kopplung

Audioformate

LPCM, AAC-LC, PCM, G.711, G.726, ADPCM, OPUS

Formfaktor

Bullet

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

18,3 cm

Tiefe

41,1 cm

Höhe

18,3 cm

Gewicht

3,2 kg

Lokalisierung

Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest

Digital-Video-Format

H.265, MJPEG, H.264B, H.264H, H.264M, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC

Max. Digitalvideoauflösung

7424 x 5568

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

8K

Belichtungsbereich

2 Sek - 1/45500 Sek

Mindestbeleuchtung

0.2 Lux - Farbe - F4.0 - 50 IRE

0.04 Lux - S/W - F4.0 - 50 IRE

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

100 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

7424 x 5568, 7680 x 4320, 7680 x 3240

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

RAM

8 GB

Flash-Speicher

8 GB

Leistungsmerkmale

Lightfinder 2.0-Technologie, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Zipstream-Technologie, Secure Boot, entfernter Fokus, Remote Zoom, Infrarot-Sperrfilter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), 21:9 aspect ratio, 16:9 Seitenverhältnis, 4:3 Seitenverhältnis, 20 video streams, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, Wide Dynamic Range (WDR), 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Automatic Gain Control (AGC), Barrel Distortion Correction, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Tag/Nacht-Grenzwert, Defog, digitale PTZ-Funktion, dynamische Textüberlagerung, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, OptimizedIR, polygonePrivatzonen-Maskierung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, spectrum visualizer, Text-Overlay, Ton-Mapping, Weißabgleich, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Network Time Security (NTS), 850nm illuminator, DORI-Bereich

Bildsensor

Typ

41 MP PS RGB CMOS 33.9 mm (4/3")

Objektivkonstruktion

Typ

Verschiedene Brennweiten

Optisches Zoom

3 x

Brennweite

50 mm - 150 mm

Objektiv-Irisblende

F/4.0 (P-Iris)

Fokuseinstellung

Automatisch

Min. Fokussierungsabstand

5 m

Horizontales Blickfeld (Grad)

6.6 - 21

Vertikales Blickfeld (Grad)

4 - 15

Schwenken

Bereich (Grad)

-180 bis +180

Kippen
 Bereich (Grad)
 0 to -90
 Schnittstellen
 Netzwerkschnittstelle
 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
 Netzwerkprotokolle
 IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTPS, HTTP, FTP, QOS, TLS, SFTP, SMB, CIFS, MDNS, Bonjour, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, DNSv6, NTP, NTS, SRTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
 Anz. Alarめingänge
 1
 Anz. Alarmausgänge
 1
 Erweiterung/Konnektivität
 Anschlüsse
 LAN/Stromversorgung - RJ-45
 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
 Unterstützte Speicherkarten
 microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
 Verschlüsselungsalgorithmus
 FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2, TLS 1.2, TLS 1.3
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Klemmleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel, Steckerschutz, Kabeldichtringe
 TAA-kompatibel
 Ja
 Kennzeichnung
 UL, cUL, EAC, VCCI, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, FCC Part 15 B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IEC/EN 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK10, IK08, NEMA 250 Type 4X, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, EAL 6+, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ar, X.509, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, PVC-free, BFR-frei, CFR free, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018, REACH 2006/1907
 Farbe
 Weiß, NCS S 1002-B, NCS S 9000-N, Schwarz
 Stromversorgung
 Erforderliche Netzspannung
 DC 10 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE Klasse 6
 Stromversorgungsgerät
 17.6 Watt
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 AXIS Video Motion Detection
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 -40 °C
 Max. Betriebstemperatur
 55 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
 10 - 100% RH (condensing)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, TLS 1.3, MSCHAPv2, PEAP
Video-Modi	8K
Leistungsaufnahme im Betrieb	17,6 Watt
Farbe	NCS S 9000-N, Schwarz, Weiß, NCS S 1002-B
Unterstützte Audiofunktionen	Lautsprecher-Paarung, Mikrofon-Kopplung, 10-Band Grafik-Equalizer
Max. Digitalvideoauflösung	7424 x 5568
Software - Typ	AXIS Video Motion Detection
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

