TP-LINK AX3000 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point WLAN 2.402 Gbps PoE

Artikelnummer 999522609

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

• Blitzschnelle AX3000 Wi-Fi 6-Geschwindigkeiten

Wi-Fi 6 bietet höhere Geschwindigkeiten, geringere Verzögerungen, weniger Störungen und eine höhere Kapazität. Genießen Sie mehr als die doppelte Geschwindigkeit von Wi-Fi 5 mit dem neuen Business-Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2976 Mbit/s.

• Bessere Benutzererfahrung mit der leistungsstarken Wi-Fi 6-Konnektivität

Die Funktionen von Wi-Fi 6 und die fortschrittlichen Wireless-Techniken garantieren eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere Latenzzeiten.

• Mehr als Geschwindigkeit: Sicherheit zählt

Schützen Sie Ihr Netzwerk vor Brute-Force-Angriffen und Snooping mit WPA3-Sicherheitsschutz auf Unternehmensniveau, Portalauthentifizierung und getrennten Gastnetzwerken.

• Volle Gigabit-Ports zur Überbrückung des Netzwerks

Kabelgebundene Geräte wie VoIP-Telefone können mit Strom versorgt werden, ohne dass zusätzliche Stromkabel erforderlich sind. Die vier Datenports (1 Uplink + 3 Downlinks) übertragen Daten mit mehreren Gigabit, so dass Sie mehrere Geräte an Ihr Gigabit-Netzwerk anschließen können. Einer der Downlink-Ports bietet PoE-Passthrough, so dass kein zusätzlicher Stromanschluss erforderlich ist.

• Mühelose Bereitstellung mit PoE-Stromversorgung

Dank 802.3af/802.3at PoE-Unterstützung ist keine weitere Verkabelung erforderlich. Schließen Sie ihn einfach an die vorhandenen Ethernet-Kabel an, und schon sind Sie bereit.

• Schnelle, vereinfachte Installation

Dank des einfach zu installierenden Designs ist es nicht erforderlich, jemanden zur Installation des EAP hinzuzuziehen.

Automatische Kanalauswahl und Leistungsanpassung zur Optimierung der Gesamtleistung

Bietet eine leistungsstarke Wireless-Leistung und reduziert gleichzeitig Wi-Fi-Interferenzen, indem die Kanaleinstellungen und die Sendeleistung benachbarter APs im selben Netzwerk automatisch angepasst werden.

Nahtlose Integration in Omada SDN

Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Router, um ein 100%ig zentralisiertes Cloud-Management zu ermöglichen und ein hoch skalierbares Netzwerk zu schaffen - alles gesteuert über eine einzige Schnittstelle.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal,

WPA2-Personal

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x 1000Base-T (PoE-Output) - RJ-45 - 12, 2 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 1000Base-T

Schnittstellen (Uplink, PoE Input) - RJ-

Kapazität - Kapazität Anzahl gleichzeitiger Clients: 100+, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16

Produkttyp Accesspoint

Netzwerk - Formfaktor Geeignet für Wandmontage

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Leistungsaufnahme im Betrieb12 WattNetzwerk - Datenübertragungsrate2976 Mbps

Weitere Bilder



