

APC Metered Rack PDU Steckdosenleiste einbaufähig Wechselstrom 200/208/230 V Ethernet RS-232 Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 20 power IEC 60320 C13 C19 0U Schwarz für P/N: SMX1000C SMX1500RM2UC SMX1500RM2UCNC SMX750C SMX750CN



Artikelnummer	999825232
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

APC Metered Rack PDU Steckdosenleiste einbaufähig Wechselstrom 200/208/230 V Ethernet RS-232 Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 20 power IEC 60320 C13 C19 0U Schwarz für P/N: SMX1000C SMX1500RM2UC SMX1500RM2UCNC SMX750C SMX750CNC SRT6KXLTW SRT

Produktbeschreibung:

APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/230 V - Ethernet, RS-232 - Eingabe, Eingang NEMA L6-20 - Ausgangsanschlüsse: 20 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - 0U - 2.9 m Schnur - Schwarz - für P/N: SMX1500RM2UCNC, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
2.9 m
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz

Eingangsanschlüsse
Netzstecker NEMA L6-20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
18 x power IEC 60320 C13
2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208 V
Elektrischer Strom max.
20 A
Schutzschaltung
Trennschalter
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45
1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-11
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2.9 m
Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LED-Anzeige, LED-Anzeiger
Kennzeichnung
VDE, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, UL 60950-1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,6 cm
Tiefe
4,4 cm
Höhe
90,2 cm
Gewicht
2,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16,2 cm
Transporttiefe
10,7 cm
Transporthöhe
112 cm
Transportgewicht
4,9 kg

Weitere Bilder

