APC Metered Rack PDU Steckdosenleiste einbaufähig Wechselstrom 200/208/230 V Ethernet RS-232 Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 20 power IEC 60320 C13 C19 0U Schwarz für P/N: SMX1000C SMX1500RM2UC SMX1500RM2UCNC SMX750C SMX750CN

Artikelnummer	999825232
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

APC Metered Rack PDU Steckdosenleiste einbaufähig Wechselstrom 200/208/230 V Ethernet RS-232 Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 20 power IEC 60320 C13 C19 0U Schwarz für P/N: SMX1000C SMX1500RM2UC SMX1500RM2UCNC SMX750C SMX750CNC SRT6KXLTW SRT

Produktbeschreibung:

APC AP8858NA3. Produktfarbe: Schwarz. Eingang
Verbindungstyp: NEMA L6-20P - Ausgang Anschlüsse:
18x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19.
Kabellänge: 3 m. AC Eingangsfrequenz: 50 - 60
Hz - Nominale Ausgang Spannung: 208 V - Maximaler
Eingang Strom pro Phase: 20 A.
Zertifizierung: CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,METI
Denan,UL 60950-1,VDE
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Netzstecker NEMA L6-20

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
18 x power IEC 60320 C13
2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208 V
Elektrischer Strom max.
20 A
Schutzschaltung
Trennschalter
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45
1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-11
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2.7 m
Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LED-Anzeige, LED-Anzeiger
Kennzeichnung
VDE, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, UL 60950-1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,6 cm
Tiefe
4,4 cm
Höhe
90,2 cm
Gewicht
2,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16,2 cm
Transporttiefe
10,7 cm
Transporthöhe
112 cm
Transportgewicht
4,9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für

P/N: ACDC2513, AR2200, AR2280, AR2401, AR2487G, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10KXLT, SRT10KXLT30, SRT10KXLT-5KTF2, SRT10KXLTUS, SRT10KXLTW, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLTW, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-5KTF, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT5KXLT, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-5KTF, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLT, SRT6KXLT-5KTF, SRT6KXLTUS, SRT6KXLTW, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-5KTF, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLJ, SRT8KXLT, SRT8KXLT30, SRT8KXLT-5KTF, SRT8KXLTUS, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH

Produkteigenschaften

Gewicht	2,9 kg
Höhe (Rack-Einheiten)	0
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x LAN - RJ-45, 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-11
Farbe	Schwarz
Steckertyp	Netzstecker NEMA L6-20
Ausgangsanschlusstyp	Strom IEC 60320 C19, Power IEC 60320 C13
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	20

Weitere Bilder