

BIXOLON SPP-R410 DT PRINT 5.2 Bluetooth chipset TRSNSR IOS 203DPI 90MM/SEC SERIAL USB 1D/2D IN

Artikelnummer 999661091

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

BIXOLON SPP-R410 DT PRINT 5.2 Bluetooth chipset TRSNSR IOS 203DPI 90MM/SEC SERIAL USB 1D/2D IN

Produktbeschreibung:

Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi),
Medienbreite (max): 112 mm, Druckbreite (max.): 104 mm,
Rollendurchmesser (max.): 57mm, Gap Sensor, USB,
RS232, Bluetooth (Klasse 5.0), RAM: 8MB, Flash: 4 MB,
Emulation: BXL/POS, inkl.: Netzteil, Netzkabel,
Gürtelschlaufe, Akku, 2850mAh, Bonrolle Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

EPSON ESC/POS, BXL

Schriftarten

Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN

Max. Zeichenzahl

92

Funktionen

Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse

Barcodes

Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13

RAM

RAM Installiert (Max.)

8 MB

Technologie / Formfaktor

SDRAM

Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite
104 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
57 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
1 x seriell
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Leistungsmerkmale
Robust, staubabweisend, integrierter NFC-Chip, sturzresistent aus bis zu 1.8 m, water-proof
Kennzeichnung
IP54, MFI
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl
1
Enthalten
1
Kapazität
2850 mAh
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH

Abmessungen und Gewicht

Breite
13,8 cm
Tiefe
14,3 cm
Höhe
6,6 cm
Gewicht
530 g

Produkteigenschaften

Druckausgabetyp	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Produkttyp	Belegdrucker
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm)
Scanner - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Druckersprache	BXL, EPSON ESC/POS
Drucker - Typ	Belegdrucker
Software - Typ	OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Treiber & Dienstprogramme
RAM - Installierte Größe	8 MB
RAM - Technologie	SDRAM
max. Auflösung s/w	203 dpi
Medientyp	Quittungspapier
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	530 g
Batterie - Installierte Anzahl	1
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

