

Seasonic FOCUS SGX (2021) SSR-750SGX - Netzteil (intern) - ATX12V / SFX12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt



Artikelnummer 999427228

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Seasonic Netzteil 750W Modular 80+Gold PC-/Server 80 PLUS Gold

Produktbeschreibung:

Leistung Gesamtleistung 750 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) 10 A Maximaler Eingangsstrom (bei 220V) 5 A Kombiniertes Strom (+3.3V) 100 W Kombiniertes Strom (+12V) 744 W Kombiniertes Strom (+5V) 100 W Kombiniertes Strom (-12V) 3,6 W Kombiniertes Strom (+5Vsb) 15 W Max. Ausgangsstrom (+3.3V) 20 A Max. Ausgangsstrom (+12V) 62 A Max Ausgangsstrom (+5V) 20 A Max. Ausgangsstrom (-12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) 3 A Leistungen Zweck PC Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor SFX 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 100000 h Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX Stromkabellänge Motherboard 35 cm Anzahl SATA Stromstecker 6 SATA-Netzkabellänge 600 mm Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 3 Peripherie (Molex) Netzkabellänge 470,700 mm CPU Stecker (4+4 pin) Ja CPU-Leistung Kabellänge 40 cm Kabeltyp Modular Design Produktfarbe Schwarz Kühlung Aktiv Lüfterdurchmesser 9,2 cm Anzahl Lüfter 1 Lüfter Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 50 °C Gewicht und Abmessungen Breite 125 mm Tiefe 100 mm Höhe 63,5 mm Verpackungsdaten Verpackungsart Box Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V / SFX12V

Netzteil-Formfaktor

SFX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion | 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 3 x interne Stromversorgung, 4-polig

Ausgangsspannung

DC +3.3, DC +5, DC ±12 V

Leistungskapazität

750 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 20 A | +5V - 20 A | +12V - 62 A | -12V - 0.3 A | +5VSB - 3 A

Effizienz

90% at 50% Load

Modulare Kabelverwaltung

Ja

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

SFX to ATX bracket

MTBF

100,000 Stunden

Kühlsystem

92-mm-Lüfter

Besonderheiten

Ein-/Ausschalter, Überhitzungsschutz, vergoldete Anschlüsse, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Premium Hybrid Fan Control, voll-modular, Seasonic S3FC fan Control, Lüfterloser Modus, Leise-Modus, Kühl-Modus

Kennzeichnung

TUV, BSMI, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, REACH, EAC

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Abmessungen und Gewicht

Breite

12,5 cm

Tiefe

10 cm

Höhe

6,35 cm

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	10 Jahre Garantie
Produkttyp	Netzteil
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

