

Telegärtner Karl Gärtner Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6a verseilt

Artikelnummer	992000800
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6a verseilt

Produktbeschreibung:

Kurzbezeichnung MFP8 T568 A Cat.6A Anmerkungen
 AWG 24/1-22/1,
 AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe
 Leistungsmerkmale vormontierte Schutzkappe robustes
 Zinkdruckgussgehäuse 360° Schirmung vollautomatische
 Abschirmung zwischen den Adernpaaren 3-stufige
 Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm)
 in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
 optimiert für den Feldeinsatz,
 auch unter schwierigen Bedingungen sichere Übertragung
 auch bei Störungen von außen 4-Kammern-Adernmanager
 (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B
 und PROFINET) geeignet für Verkabelungen in Rechenzentren,
 Industrieanlagen und Heimnetzwerken
 höchste Zuverlässigkeit ideal für Reparatur
 und Erweiterung von Netzwerken Durchdring-Kontakte
 geeignet für Massivleiter und Litzenleiter Mechanische
 Eigenschaften Steckkraft = 30N Lebensdauer (Steckungen)
 = 750 Wiederanschließbarkeit = 4 Zyklen Werkstoff:
 Kontakte Federstahl Werkstoff: Kontaktoberfläche
 Ni1,2Au0,8 Werkstoff: Steckergehäuse PC UL94
 V0 Werkstoff: Leiterplatte FR4 UL 94 V0 Werkstoff:
 Durchdring-Kontakte Phosphor Bronze verzinnt Werkstoff:
 Schirmkontakt Messing,
 vernickelt Werkstoff: Adernvorsortierung PC UL94
 V0 Werkstoff: Verriegelungshaken PBT UL94
 V0 Werkstoff: Abschirmgehäuse Zinkdruckguss,
 vernickelt Werkstoff: Kabelabfangung PBT UL94
 V0 Werkstoff: Schutzkappe PBT UL94 V0 Anschlussbedingungen
 Cu-Leiterdurchmesser: Volldraht 0.51 - 0.64 mm

(AWG24/1-22/1) Anschlussbedingungen Cu-Leiterdurchmesser:

Litze 0.46 - 0.76 mm (AWG27/7-22/7) Anschlussbedingungen

Cu-Leiterdurchmesser: Litze* 0.61 - 0.78 mm (AWG24-22/19)

Aderdurchmesser 1.0 - 1.6 mm Kabelaußendurchmesser

5.0 - 9.0 mm Thermische und klimatische Eigenschaften

Temperaturbereich [°C] -40°C to +85°C UL E244889

Elektrische Eigenschaften Strombelastbarkeit bei

50°C C 1 A PoE+ gemäß IEEE 802.3at Geeignet

für Power over Ethernet+ Normen Steckverbinder

IEC 60603-7-51 Übertragungstechnische Eigenschaften

10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an Geeignet

für 10 Gigabit Ethernet

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Netzwerkanschluss - CAT 6a

Technologie

Abgeschirmt

Abschirmungsmaterial

Metall

American Wire Gauge (AWG)

24/27

Leistungsmerkmale

Verseilt

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60603-7-51

Weitere Bilder

