StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector 5/2.5G Ethernet NBASE-T PoE/PoE+/PoE++ 802.3af/802.3at/802.3bt 160Watts Power Budget Wall/DIN Rail Mountable Unmanaged For IP Cameras/Wireless APs/POSs DIN rail mountable / wall 160 Watt Ausg

Artikelnummer	999775858
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Dieser 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector Hub dient als Power Sourcing Equipment (PSE) und ermöglicht Multigigabit-Geschwindigkeiten von 5Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps, 100Mbps und 10Mbps über vier Ethernet-Ports. Dieser Mid/End-Span-Injektor ist in der Lage, Netzwerkdaten und Strom bis zu 100m (328ft) für entfernte Installationen zu übertragen. Die Kompatibilität mit PoE, PoE+ und PoE++ sowie die wählbare Ausgangsleistung gewährleisten eine nahtlose Kompatibilität mit Powered Devices (PD). Der TAA-konforme Injektor enthält einen Universal Power Adapter für verschiedene Regionen (NA/JP, EU, UK und ANZ).

- **Vielseitiger PoE-Injektor**
  Der Multiport-PoE-Injektor unterstützt die IEEE-Standards 802.3af, 802.3at und 802.3bt (Typ 3 und Typ 4) für Power Sourcing Equipment (PSE) und liefert bis zu 52V DC und 95Watt. Diese Flexibilität macht eine separate Stromquelle für vernetzte Geräte wie IP-Kameras, Zugangskontrollgeräte, entfernte Kioske (POS), drahtlose Zugangspunkte, PoE-Beleuchtung und Digital Signage überflüssig. Erleben Sie ein optimiertes Kabelmanagement mit allen Netzwerkkabeln, die von einer Seite des Geräts aus geführt werden, um eine saubere und organisierte Einrichtung zu gewährleisten.
- **Flexible Stromversorgungsoptionen**
  Passen Sie die Leistungsabgabe mit dem Power Output Switch an die spezifischen Anforderungen des Geräts an. Die Optionen umfassen 90W, 95W PoH oder 60W (für UPoE/UPoE+) für alle Ports des PoE Injector Adapters. Der Level-4-ESD-Schutz (15 kV Luft und 8 kV Kontakt) erhöht die Gerätesicherheit und reduziert EMI für einen stabilen Betrieb, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten und Hardwarefehlern minimiert wird.
- **Erhöhte Netzwerkgeschwindigkeiten**
  Der unverwaltete PoE-Injektor mit NBASE-T-Technologie bietet Zugang zu einer erhöhten Bandbreite von bis zu 5 Gbps, wodurch Netzwerkverlangsamungen bei datenintensiven Anwendungen wie Streaming von High-Definition-Videos, High-Speed-Internet, Zugriff auf lokale Netzwerkressourcen, Online- oder lokale Netzwerk-Backups und FTP-Zugriff erheblich reduziert werden.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	160 Watt
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1/2.5/5 Gigabit LAN - RJ-45, 4 x 1/2.5/5 Gigabit LAN (PoE++) - RJ-45
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Montierbar an DIN-Rail/Wand
Anzahl Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	278 g

Weitere Bilder