

Bluewalker VI 600 CSW IEC Line-Interaktiv VA 360 W Sine 170 V 280 V Line-Interactive 600VA / 360W 0.60 170-280 VAC 50Hz or 60Hz 10ms C14 40dB

Artikelnummer 997222279

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker VI 600 CSW IEC Line-Interaktiv VA 360 W Sine 170 V 280 V Line-Interactive 600VA / 360W 0.60 170-280 VAC 50Hz or 60Hz 10ms C14 40dB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
0,6 kVA Ausgangsleistung 360 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 170 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 280 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 230
V Regulierung der Ausgangsfrequenz ± 1 Hz Regulierung
der Ausgangsspannung ± 10 % Reaktionszeit 10 ms
Effizienz 98,4 % Leistungsfaktor 0.6 Notstrom
Aus (EPO) Ja Geräuschpegel 40 dB Design Formfaktor
Tower Produktfarbe Schwarz Display-Typ LCD Anschlüsse
und Schnittstellen AC-Steckertypen C13-Koppler
Stecker C13-Koppler Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge
USB Anschluss Ja Serielle Schnittstelle RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse 1 Modem (RJ-11) Port
1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Notaus-Steckverbinder
(EPO) Ja Akku/Batterie Batteriekapazität 7 Ah
Akku-/Batteriespannung 12 V Anzahl Batteriezellen
1 Akkuladezeit 8 h Ladestrom 2,1 A Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel USB-Kabel Betriebsanleitung
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 -
40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 -
90 % Gewicht und Abmessungen Breite 99 mm Tiefe
288 mm Höhe 280 mm Gewicht 8,3 kg Verpackungsbreite
188 mm Verpackungstiefe 378 mm Verpackungshöhe
387 mm Paketgewicht 8,3 kg Technische Details
Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp

USV - extern
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 170 - 280 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 | 2 x 4-polig USB Typ A 2.1 A
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
360 Watt / 600 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Effizienz
98.4%
Batterie
Menge
1
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Ladezeit
8 Stunden
Übertragungszeit
10 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz,
Kaltstartfunktion, Kurzschlusschutz, programmierbarer Ladungsausgang, Human Interface Device (HID) Support, Display mit
automatischer Dimmfunktion
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

40 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

9,9 cm

Tiefe

28,8 cm

Höhe

28 cm

Gewicht

8,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

18,8 cm

Transporttiefe

37,8 cm

Transporthöhe

38,7 cm

Produkteigenschaften

Software - Typ

ViewPower

UPS-Technologie

Line-Interactive

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ

Leistung (VA)

600 VA

Farbkategorie

Schwarz

Anzahl Anschlüsse

8

Steckertyp

Strom IEC 60320 C14

Stromversorgungsgerät - Formfaktor

Extern

Anzahl Stecker

1

Produkttyp

USV

Weitere Bilder

