

Delock Mini PCIe I/O full size 2 x Seriell RS-232 mit Spannungsversorgung 5 V 12 PCI

Artikelnummer	999936867
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der serielle Adapter von Delock bietet wichtige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit einer Länge von 25 cm und 9-poligen D-Sub-Anschlüssen (DB-9) unterstützt er die RS-232-Kommunikation. Dieser Adapter verfügt über zwei Anschlüsse für zusätzliche Flexibilität, sodass mehrere Geräte nahtlos angeschlossen werden können. Dieser kabelgebundene Adapter mit einer PCI Express 1.2 Full Mini Card-Schnittstelle gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und eine Datenübertragungsrate von 460,8 Kbps. Er ist mit Funktionen wie Flusskontrolle, wählbarer Spannungsversorgung und einstellbarer Parität ausgestattet und erfüllt verschiedene Standards, darunter RoHS- und EMV-Konformität, wodurch Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Verwendung gewährleistet sind. Dieser Adapter eignet sich für Benutzer, die eine effiziente serielle Kommunikation in ihrer Konfiguration benötigen.

- **Zuverlässige Konnektivität**

Der serielle Adapter von Delock verfügt über eine kabelgebundene Verbindungstechnologie, die eine stabile und konsistente Datenübertragung gewährleistet. Dank seines PCI Express 1.2 Full Mini Card-Formfaktors können sich Anwender auf eine effiziente Leistung für verschiedene Anwendungen verlassen.

- **Flexible Kommunikationsoptionen**

Ausgestattet mit zwei RS-232-Anschlüssen ermöglicht dieser Adapter den Anschluss mehrerer Geräte und ist somit vielseitig für verschiedene Setups einsetzbar. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit und gewährleistet eine vielfältige Anwendungskompatibilität.

- **Verbesserte Datenverarbeitung**

Mit einer Datenübertragungsrate von 460,8 Kbit/s und Unterstützung für verschiedene UART-Typen, darunter 16C550 und 16C750, gewährleistet der Adapter eine effektive Kommunikation und Datenverwaltung zwischen den Geräten und passt sich bei Bedarf an.

- **Benutzerfreundliche Funktionen**

Der Adapter bietet Funktionen wie Flusskontrolle und wählbare Spannungsversorgung, sodass Benutzer ihre Konfiguration individuell anpassen können. Darüber hinaus sorgt ein 256-Byte-FIFO-Puffer für eine reibungslose Datenverarbeitung, selbst bei datenintensiven Anwendungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Serieller Adapter
Ports - Typ	RS-232
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 1.2 Full Mini Card
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an K
Netzwerk - Datenübertragungsrate	460,8 Kbps
Prozessornummer	WCH382L
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

