

ASRock Mainboard CEB Sockel 4677 Single DIMM Grafik USB 3.2 3.0 VGA PCI

Artikelnummer 999699821
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock Mainboard CEB Sockel 4677 Single DIMM Grafik USB 3.2 3.0 VGA PCI

Produktbeschreibung:

Asrock SPC741D8-2L2T/BCM. Prozessorhersteller:

Intel - Prozessorsockel: LGA 4677 (Socket E) -

Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®.

Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - Arbeitsspeicher

Typ: DIMM - Speicherspannung: 1.1 V.

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:

SATA III - Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD

& SSD - RAID Level: 0 - 1 - 5 - 10.

Grafikkarte-Familie: ASPEED - Eingebautes Grafikkartenmodell:

Aspeed AST2600.

Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet

- Gigabit Ethernet - LAN-Controller: Broadcom

BCM57416 - Intel I210

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - SSI CEB

Chipsatz

Intel C741

Prozessorsockel

LGA4677 Socket-E

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Xeon Scalable (supports 4th and 5th Generation Intel Xeon Scalable)

Unterstützter RAM

Max. Größe

2.048 TB

Technologie

DDR5

Bustakt

4800 MHz, 5600 MHz

Besonderheiten

Registriert, 3DS registriert

Grafik

Grafik-Controller

ASPEED AST2600

LAN

Netzwerkcontroller

Broadcom BCM57416 / Intel I210

Netzwerkschnittstellen

2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

8 x DIMM 288-polig

1 x CPU

4 x PCIe 5.0 x16

2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO)

1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)

1 x M.2 socket (2242/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)

Speicherschnittstellen

SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x 7-poliges externes SATA (via MCIO) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-poliges Serial ATA (via MCIO 4i)

Schnittstellen

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x Management

2 x LAN (10Gigabit Ethernet)

2 x LAN (Gigabit Ethernet)

Interne Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

1 x Lautsprecher - Stiftleiste

1 x Seriell - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

2 x USB 2.0 - Stiftleiste

Stromanschlüsse

ATX12V-Stecker, 4-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, PnP-Support, Unterstützung von SMBIOS 3,4

Hardwareüberwachung

Systemspannung, Lüftersteuerung, Temperaturerkennung

Hardwarefeatures

ASRock Rack Instant Flash

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 x M.2 Schrauben, 2 x CPU-Träger ohne Gewebe

Enthaltene Kabel

1 x Serial ATA-Kabel

1 x Kabel MCIO x4 auf 4 x SATA 6 Gb/s

Adapterkabel 4-poliges ATX12 auf 24-poliges ATX12

Breite

30,48 cm

Tiefe

26,67 cm

Produkteigenschaften

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	5600 MHz, 4800 MHz
Max. unterstützte Anzahl	1
Netzwerk	2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	4 x PCIe 5.0 x16, 1 x CPU, 1 x M.2 socket (2242/2280/22110 M.2 Slot, 1 x M.2 socket (2280/22110 M.2 Schlüssel, 2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO), 8 x DIMM 288-polig
RAM-Steckplätze	8 DIMM-Steckplätze
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x Lautsprecher - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-polige, SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1, SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x M.2
Chipsatz	Intel C741
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416 / Intel I210
Speicher	M.2-Socket
Leistungsmerkmale	3DS registriert, Registriert
Prozessorsockel	LGA4677 Socket-E
Hauptplatine - Formfaktor	SSI CEB
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM
Max. unterstützte Größe	2,048 TB

Weitere Bilder

