

Digi TransPort WR11 XT - - Wireless Router - - WWAN

Artikelnummer	996620816
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Digi International TransPort WR11 XT 4G LTE EMEA 0,1 Gbps DNS FTP HTTPS HTTP SMTP SNMP Ethernet UMTS WCDMA

Produktbeschreibung:

Digi TransPort WR11 XT - 4G LTE EMEA/APAC, Single Ethernet with
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router

Gehäusetyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DDNS

Routing Protocol

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, GRE

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SCP, SFTP

Verschlüsselungsalgorithmus

DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, SSL, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, 256-Bit-AES, IKEv2, FIPS 197

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+

Leistungsmerkmale

Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Weighted Random Early Detection (WRED), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Metallgehäuse, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Open Shortest Path First (OSPF)

Produktzertifizierungen

EN 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15 B, FIPS 197

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Kommunikationsformen

Typ

Drahtloses Mobilfunkmodem

Zellprotokoll

EDGE, HSPA+, LTE

Max. Datenübertragungsrate

100 Mbps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Antenne: 2 x

Erweiterungssteckplätze

2 Mini-SIM

Antenne

Antenne

Extern abnehmbar

Antennenzahl

2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb

3.5 Watt

Verschiedenes

Lokalisierung

Asiatisch-pazifischer Raum, EMEA

Maße und Gewicht

Breite

10,16 cm

Tiefe

7,62 cm

Höhe

2,54 cm

Gewicht

220 g

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, NTP, FTP, DDNS, PPTP, IPSec, SMTP, PPPoE
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, SHA-1, SSL, SSL 3.0, IKE, FIPS 197, 256-Bit-AES, SSL 2.0, MD5, Dreifach DES, IKEv2, RSA
Netzwerk - Typ	Wireless Router
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Gewicht	220 g
Leistungsaufnahme im Betrieb	3,5 Watt
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Modem - Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Antenne: 2 x
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Produkttyp	Wireless Router

Weitere Bilder

