

LevelOne FVT-2401 Medienkonverter 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX

Artikelnummer	991074021
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne FVT-2401 Medienkonverter 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX

Produktbeschreibung:

Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
Singlemode-Glasfasern mit SC-Anschluss zur Übertragung
auf bis zu 40 km Integrierte LFP- (Link Fault
Pass-through) Technologie IEEE-802.3x-Überwachung
schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt
für zuverlässige Datenübertragung Kippschalter
zur angepassten Konfiguration Unterstützt Übertragung
mit geringer Zeitverzögerung Unterstützt Übertragung
extralanger Pakete bis 1,6 kB -10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Technische Details:

Design

Eingebaut

Nein

LED-Anzeigen

Activity, Link, Power

Produktfarbe

Schwarz

Ursprungsland

China

Zertifizierung

FCC, CE

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Netzstandard

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Unterstützung Datenflusssteuerung

Ja

Store-and-Forward

Ja

Duplex-System
Full, Half
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungstrecke
40000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
8,3/125,9/125,10/125 μm
Leistung
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
DC-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm

Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
494 g
Verpackungsart
Box

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode
Gewicht	420 g
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Produkttyp	Medienkonverter
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Typ	Medienkonverter
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

