

D-Link DWM-311-TP - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE - 150 Mbps

Artikelnummer	900087462
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

D-Link 4G LTE M2M VPN PoE Modem Router 0,15 Gbps Power over Ethernet Kabellos

Produktbeschreibung:

Das D-Link DWM-311-TP ist ein externes drahtloses Mobilfunkmodem, das für zuverlässige und effiziente mobile Breitbandverbindungen entwickelt wurde.

Mit Unterstützung für 4G-LTE-Protokolle bietet es Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s und sorgt so für ein schnelles und stabiles Interneterlebnis. Das Gerät nimmt eine Nano-SIM-Karte auf und verfügt über zwei externe abnehmbare Antennen, die den Signalempfang und die Signalübertragung verbessern.

Es ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet effektiv bei Temperaturen von -30 °C bis 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 95 % (nicht kondensierend).

Dieses Modem ist mit verschiedenen Netzwerkstandards kompatibel und lässt sich dank Plug-and-Play-Komfort problemlos in bestehende Netzwerke integrieren.

Zusätzliche Funktionen wie NAT-Unterstützung, VPN-Fähigkeiten und Fernverwaltungsprotokolle bieten Viel...

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden

Max. Datenübertragungsrate

150 Mbps

Mobilfunkband

4G LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD B38/B40/B41

Zellprotokoll

4G LTE, LTE

Antenne

Extern abnehmbar

Antennenzahl

2

Netzwerk

Datenübertragungsrate

150 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll

OpenVPN, NTP, DHCP

Remoteverwaltungsprotokoll

ICMP, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6, SSH, CLI

Leistungsmerkmale

Verzinktes Stahlgehäuse, korrosionsbeständig, VPN-Support, Event-Management, SMS-Meldung, NAT Support, Bridge-Modus, DHCP-Server, virtueller Server-Support, Port-Weiterleitung, No-IP DDNS, Plan ein/aus, LED-Statusanzeige, Neustart zu festgelegtem

Zeitpunkt, Reset-Taste

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45

2 x Antenne - SMA

Verschiedenes

Unterstützte SIM-Karte

Nano-SIM x 1

Enthaltene Kabel

1 x Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang

DIN-Schienen-Montagesatz, 2 cellular SMA antennas, 2-pin terminal block

Produktzertifizierungen

Plug and Play, UKCA, 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 48 - 57 V

Abmessungen und Gewicht

Breite

7,8 cm

Tiefe

7 cm

Höhe

2,9 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, OpenVPN, DHCP
Modem - Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

