ATEN VanCryst VE170 Cat 5 Audio/Video Extender Transmitter and Receiver Units Erweiterung für Video/Audio bis zu 300 m

Artikelnummer 997886363

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN VE170 Erweiterung für Video/Audio bis zu 300 m

Produktbeschreibung:

Wer nach einem großformatigen LC-Display sucht, sollte sich das VE170 wirklich genau ansehen. Dieses extrem schlanke Modell liefert in allen Anwendungsumgebungen erstklassige Darstellungen. Das VE170 vereint eine hohe Auflösung mit einem eindrucksvollen Kontrastverhältnis und einer optimalen Helligkeit und liefert auf diese Weise gestochen scharfe Darstellungen in brillanten Farben. Zur beeindruckenden Bildqualität und Funktionsvielfalt kommt beim VE170 ein wirklich attraktiver Preis. Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

43,2 cm (17")

Native Auflösung

1280 x 1024

Pixelpitch

0.26 mm

Helligkeit

220 cd/m²

Kontrast

300:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Vertikale Bildwiederholrate

85 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

80 kHz

Videobandbreite

135 MHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

+60 / -60

Vertikaler Betrachtungswinkel

+50 / -50

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Steuerelemente und Einstellungen

Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Schärfe, Gammakorrektur, Zoom, Phase

Besonderheiten

ViewMatch, ViewMeter

Farbe

Beige

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

44,8 cm x 22,9 cm x 47,4 cm

Gewicht 8,1 kg

Konnektivität Verbindungen

1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - 1

Verschiedenes Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Montagekit Optional

Lebensdauer der Beleuchtung

50,000 Stunden Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, CCIB, DEMKO, DOC-B, Energy 2000, EPA Energy Star, FIMKO,

NEMKO, NOM, PCT, SEMKO

Stromversorgung
Spannungsversorgung

Extern

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V

Stromverbrauch (typisch)

50 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Treiber & Dienstprogramme

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90%

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Extern
Gewicht 250 g

Statusanzeiger Stromversorgung

Netzwerk - Typ Erweiterung für Video/Audio

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Audio - mini jack weiblich, 1 x VGA - HD-15 weiblich

KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung 1920 x 1200 **Netzwerk - Anschlusstechnik** Kabelgebunden

KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung 60 Hz

Weitere Bilder





