

Dell UltraSharp U2424H Ohne Standfuß LED-Monitor 61 cm (24") (23.8" sichtbar) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, DisplayPort mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service



Artikelnummer 999742598

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dell UltraSharp U2424H Ohne Standfuß LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 120 Hz IPS 250 cd/m²
1000:1 5 ms HDMI DisplayPort mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Produktbeschreibung:

DELL UltraSharp U2424H_WOST. Bildschirmdiagonale:
60,5 cm (23.8"),
Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD,
Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms,
Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°,
Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub,
USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung,
Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse D

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Sichtbare Bildfläche

60,47 cm (23.8")

Daisy-Chaining

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz

Pixelpitch
0.2745 mm
Ppi
92.53
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Monitorkalibrierung Delta E2, an 3 Seiten ohne Blende, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53,864 cm x 4,91 cm x 31,121 cm - ohne Fuß
Gewicht
3,52 kg
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) | USB-C 3.2 Gen 2 Upstream | USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream | USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 | Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeige position
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
90
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
150 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Helligkeitssensor, Kabelmanagementring
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m | 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m
Kennzeichnung

RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, PVC-free
Schlosskopf zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
11.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
72 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6,35 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
502 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST), USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieauf, Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), HDMI (HDCP 1.4), 2 x USB 3.2 Gen 2-Downstream, USB-C 3.2 Gen 2 downstream (bis zu 15 W), USB-C 3.2 Gen 2 upstream
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Gewicht	3,52 kg
Software - Typ	Dell Display Manager
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	120 Hz
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Größe diagonal (metrisch)	61 cm
TFT-Technologie	IPS
Display - Diagonale	24 Zoll
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Reaktionszeit	5 ms
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder

