

InFocus Vista

Artikelnummer 999989168

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

InFocus Vista

Produktbeschreibung:

InFocus VISTA II SERIES IN0046SL - DLP-Projektor
- UHP - tragbar - 3D - 4700 lm - WXGA (1280 x 800)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Projektor

Mikro-Display

DMD Chip

Helligkeit

4700 lm

Kontrastverhältnis

30000:1

Projektionsdistanz

1 m - 7.7 m

Gleichmäßigkeit

80 %

Digitaler Zoomfaktor

0.8x-2.0x

Auflösung

WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

85 Hz x 97.55 kHz

Lampentyp

UHP

Lampenlebensdauer

Bis zu 15000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Besonderheiten
PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 24/7-Betrieb, sofortiges Ein-/Ausschalten
Objektiv
Typ
Throw Zoom Standardobjektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/1.19-1.54
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.3x
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, composite video, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x VGA-Eingang - 15-poliger Mini D-Sub
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x USB - Typ A (Verwaltung)
1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x VGA-Output - 15-poliger Mini D-Sub
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x seriell RS-232 - DB-9
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb

267 Watt
 Stromverbrauch im Standby-Modus
 0.5 Watt
 Maße und Gewicht
 Breite
 31,3 cm
 Tiefe
 23,6 cm
 Höhe
 9,64 cm
 Gewicht
 2,9 kg
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 39,5 cm
 Transporttiefe
 33,7 cm
 Transporthöhe
 16,6 cm
 Transportgewicht
 4,1 kg
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre
 Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
 Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 5 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 85%
 Geräuschentwicklung
 27 dB

Produkteigenschaften

Helligkeit	4700 lm
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Projektormerkmale	24/7-Betrieb, Timer-Funktion, PIN-Sicherheit, Sofortiges Ein-/Ausschalten
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Lampentyp	UHP
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Farbkategorie	Weiß
Projektor - Native Auflösung	1280 x 800
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Max. vertikale Bildwiederholrate	85 Hz
Min. Leinwandentfernung	1 m

Weitere Bilder

