

Ubiquiti Camera Compact weatherproof 2K HD camera with remote 4MP PTZ ultrafast reaction

Artikelnummer 999883425

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti Camera Compact weatherproof 2K HD camera with remote 4MP PTZ ultrafast reaction

Produktbeschreibung:

Kompakte Allwetterkamera mit Schwenk-Neige-Zoom-Steuerung mit extrem geringer Latenz und vielseitigen Montageoptionen. 2K (4MP) Videoauflösung 2x optischer Zoom 20 m (65 °) IR-Nachtsicht KI-Ereigniserkennung und automatische Personenverfolgung Nehmen Sie Audio mit einem integrierten Mikrofon auf! Integrierter LED-Scheinwerfer für farbige Nachtsicht Anschluss und Stromversorgung über PoE+ Wetterfest (im Freien einsetzbar) Technische Spezifikationen Mechanisch
Ohne Halterung: 90 x 152,5 mm (3,5 x 6")
Mit Halterung: 90 x 94 x 179,5 mm (3,5 x 3,7 x 7")
Gewicht
Ohne Halterung: 580 g (1,3 lb)
Mit Halterung: 650 g (1,4 lb)
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, Polycarbonat
Montagematerial
Wandhalterung: Polycarbonat
Masthalterung: Aluminiumlegierung
Durchmesser der Masthalterung 38–50 mm (1,5–2") am Rohraußendurchmesser
Wetterfestigkeit
IP66
Widerstand
IK04
Optik
Sensor
5 MP 1/2,7", CMOS
Linse
F 3,42–6,85 mm, 1/85–1/2,4
Blickwinkel
16:9 Weitwinkel: H: 99,7°, V: 51,9°, T: 121°

16:9 Tele: H: 45,5°, V: 25,4°, T: 52,4°
Nacht-Modus
Integrierte IR- und weiße LED-Beleuchtung mit IR-Sperrfilter
IR-Entfernung
20 m (65 Fuß)
IR-Begrenzung
Halten Sie einen Abstand von oben/seitlich von ≥ 60 cm (2 Fuß) ein.
Video
Auflösung
4 Megapixel, 2688 x 1512 (16:9)
Maximale Bildrate
30 FPS
System
Netzwerkschnittstelle
10/100 MbE RJ45-Anschluss
Max. Stromverbrauch
14W
Leistungsmethode
PoE+
Unterstützter Spannungsbereich
37–57 V Gleichstrom
LEDs
R/G/B/W: Link, Aktivität
Flutlicht: 400 lm
Taste
Werkseinstellungen zurückgesetzt
Montage
Wand-, Mastmontage (im Lieferumfang enthalten), Kabelkanaladapter, Oberflächenmontage, Deckenmontage, Pendelmontage, Eckmontage (optional, separat erhältlich)
Umgebungstemperatur im Betrieb
-30 bis 45°C (-22 bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
0 bis 90 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
FCC, IC, CE
Audio
Mikrofon
Ja (kann deaktiviert werden)
Software
Internetanwendung
UniFi Protect
App
UniFi Protect iOS und Android,
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audionunterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetypr
Stangenbefestigung, Wandmontage
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite

9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
15,25 cm
Gewicht
580 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - wetterfest
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1512
Video-Modi
2K
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
20 m
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Nachtsichtfähigkeit, AI event detection, Person Detection, aluminum alloy/polycarbonate housing, IR-Filter, 400 lumens floodlight sensor, 4-color LED light, Reset-Taste
Bildsensor
Typ
5 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Optisches Zoom
2 x
Objektiv-Irisblende
F/1.85-2.4
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-T
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stabmontage, Schraubenset
Kennzeichnung
IP66, IK04, FCC, IC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 37 - 57 V / PoE+
Stromversorgungsgerät
14 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
UniFi Protect
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kompatible Anwendung
UniFi Protect app
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Software - Typ UniFi Protect

Weitere Bilder

