

Tiptel Yeastar NeoGate TA400 VoIP-Gateway 100Mb LAN

Artikelnummer 999227520

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Tiptel Yeastar NeoGate TA400 VoIP-Gateway 100Mb LAN

Produktbeschreibung:

HighlightsDie analogen Yeastar VoIP Gateways der TA-Serie sind zukunftsweisende Produkte, die Legacy-Telefone, Faxgeräte und Telefonanlagen mit IP-Telefonnetzwerken und IP-basierten Telefonanlagen verbinden.

Dank ihres großzügigen Funktionsumfangs und der einfachen Einrichtung ist die TA-Serie ideal für kleine und mittlere Unternehmen,

die einer herkömmliche Telefonanlage in ein IP-basiertes System integrieren wollen.

vollständig konform mit SIP

Flexible Anrufregeln

zuverlässige Faxleistung mit T.38

Bietet hochwertige Sprachkomprimierung

Webbasierte grafische Benutzerschnittstelle zur einfachen Konfiguration und Verwaltung

Ausgezeichnete Kompatibilität mit einem breiten

Bereich von veralteten und IP-Geräten
Technische Spezifikationen

Models

TA400

TA800

TA1600

TA2400

TA3200

RJ11 FXS Ports

4

8

16

24

32

RJ 21 Ports
 0
 0
 1
 1
 2
 LAN
 1 10/100Mbps
 WAN
 0
 1 10/100Mbps
 Protocol
 SIP (RFC3261), IAX2
 Transport
 UDP, TCP, TLS, SRTP
 Codec
 G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A,
 GSM, ADPCM
 Voice Capability
 ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer,
 PLC
 DTMF Mode
 RFC2833, SIP Info, In-band
 Fax
 T.38 and Pass-through
 QoS
 DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging
 Network
 DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN
 Network Protocol
 FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
 Management Protocol
 SNMP, RADIUS, TR-069
 Remote Management
 N/A
 Yes
 Signaling
 FXS Loop Start, FXS Kewl Start
 Caller ID
 BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID
 Disconnect Methods
 Busy Tone, Polarity Reversal
 Power
 12V, 1A
 AC 100-240V (12V 5A)
 Dimensions (L ×, W ×, H) (mm)
 200 ×, 137 ×, 25
 440 ×, 250 ×, 44
 Operation Range
 0°,C to 40°,C, 32°,F to 104°,F,
 Storage Range
 -20°,C to 65°,C, -4°,F to 149°,F
 Humidity
 10-90% non-condensing
 Mounting
 Desktop, Wall-mount
 Desktop, Rack-mount
 Compatibility

Interoperable with Asterisk, Lync Server, FreePBX
and certified with Elastix and BroadSoft
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Gateway

Breite

20 cm

Tiefe

13,7 cm

Höhe

2,56 cm

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, FTP

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069

Statusanzeiger

Status, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Firewall, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), statischer IP-Modus, Auto-Polarität, DHCP-Client, automatische Bereitstellung, Type of Service (ToS)

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS

Authentifizierungsmethode

RADIUS

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SIP, IAX2, SRTP

Voice Codecs

G.722, G.723, G.729a, G.711u, G.711a, ADPCM, G.726, iLBC, G.729b

Telefonieschnittstellen

4 Telefone (FXS)

IP-Telefoniefunktionen

Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufaufzeichnung, dynamischer Jitter-Puffer

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x FXS - RJ-11 | 1 x 100Base-TX - RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

