

APC EasyPDU EPDU2016S

Stromverteilungseinheit (Rack einbaufähig)

mit Schaltung Wechselstrom 230 V 3680 VA 1-phasig Ethernet 10/100/1000, serial, USB Ausgangsanschlüsse: 8 (power IEC 60320 C13) 1U 48.3 cm (19") 2.5 m Schnur Sch



Artikelnummer 900023938

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Schneider Easy Switched Rack PDU EPDU1016S ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, die die Rack-Stromverteilung einfach und intelligent macht. Sie bietet Ein-/Ausschalten der Steckdosen, fortschrittliches Energiemanagement, Lastüberwachung und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste. EPDU2016S hat einen Eingang vom Typ IEC 320 C20 200-240V und acht Ausgänge vom Typ IEC C13. Dies ist eine horizontale, rackmontierbare PDU mit ultraleichtem Gewicht und einem intelligenten, multifunktionalen, neu gestalteten Display. Verwalten Sie Ausgänge aus der Ferne, damit Benutzer Ausgänge ausschalten können, die nicht in Gebrauch sind (um Überlastungen zu vermeiden), oder Strom zu gesperrten Geräten zurückführen können. Voll ausgestattete Netzwerkmanagement-Schnittstellen, die standardbasiertes Management über Web, SNMP und Command Line Interface bieten. Ermöglicht Benutzern den Zugriff, die Konfiguration und die Verwaltung von Geräten von entfernten Standorten aus, um wertvolle Zeit zu sparen. Schnelles und einfaches Firmware-Upgrade per Netzwerk-Download für zukünftige Produktverbesserungen. Erspart den Austausch von bereits im Feld installierten Produkten, wenn neue Funktionen eingeführt werden. Anschluss und Verwaltung mehrerer PDUs über eine IP-Adresse zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bereitstellung bei gleichzeitiger Einsparung der Kosten für eine dedizierte Netzwerkverbindung für jede PDU. Schnelles und einfaches Firmware-Upgrade per Netzwerk-Download für zukünftige Produktverbesserungen. Bei neuen Funktionen müssen keine bereits im Feld installierten Produkte mehr ausgetauscht werden. Der Benutzer kann die Reihenfolge konfigurieren, in der der Strom für jeden Ausgang ein- oder ausgeschaltet wird. Dies hilft, Einschaltvorgänge zu vermeiden, die zu überlasteten Stromkreisen und heruntergefallenen Lasten führen können. Mit der Sequenzierung kann der Benutzer auch festlegen, welches Gerät zuerst eingeschaltet wird, damit andere Geräte, die von diesem Gerät abhängig sind, ordnungsgemäß funktionieren. Zeigt Überlast- und Warnzustände auf der Grundlage der benutzerdefinierten Alarmschwellenwerte an. Warnt die Benutzer vor potenziell überlasteten Stromkreisen. Die grüne Verpackung enthält Kabel, Installationsanleitung und horizontale Montagehalterungen für eine schnelle und einfache Montage im Gehäuse. Es kann in einem Temperaturbereich von -5° bis +50°C betrieben werden und wird mit einer Standardgewährleistung von 1 Jahr geliefert. Die Gesamtstromaufnahme pro Stromverteiler wird über eine Digitalanzeige am Gerät angezeigt. Die lokale Digitalanzeige hilft Installateuren, überlastete Stromkreise zu vermeiden, indem sie eine sichtbare Warnung ausgibt, wenn die Stromaufnahme nahe an der maximalen Amperezahl der Leiste liegt.

- **Effiziente Stromverteilung**

Die EasyPDU wurde entwickelt, um eine zuverlässige Stromverteilung mit einer maximalen Stromstärke von 16 A und einer Ausgangsspannung von 208 V über acht dedizierte Anschlüsse zu gewährleisten.

- **Robuste Konstruktion**

Dieses Gerät ist in einem robusten Stahlgehäuse untergebracht und so konstruiert, dass es den Belastungen einer aktiven Rechenzentrums Umgebung standhält und gleichzeitig eine horizontale Ausrichtung für eine optimale Rack-Integration beibehält.

- **Umfassende Fernverwaltung**

Das Gerät unterstützt mehrere Fernverwaltungsprotokolle, darunter IPv4 und IPv6, sodass Benutzer die Energieeinstellungen über verschiedene Netzwerkschnittstellen überwachen und steuern können.

- **Temperaturbereich**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis 50 °C eignet sich die EasyPDU für eine Vielzahl von Umgebungen und gewährleistet eine konstante Leistung.

- **LCD-Display-Funktionalität**

Das integrierte LCD-Display bietet eine klare Übersicht über die Stromverbrauchsdaten, sodass die Nutzung einfach überwacht und die Stromverteilung effektiv optimiert werden kann.

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20, Strom Typ I
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45, 1 x seriell - RJ-45, 1 x Sharing Output - RJ-45, 1 x Sharing Input - RJ-45, 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Anzahl Stecker	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Leistung (VA)	3680 VA
Farbe	Schwarz
Gewicht	2,45 kg
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Ausgangsanschlusstyp	Power IEC 60320 C13

Weitere Bilder

