

# EIZO ColorEdge CG2700S LED-Monitor 68.5 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 WQHD IPS 400 cd/m<sup>2</sup> 1600:1 19 ms HDMI, DisplayPort, USB-C Schwarz mit 6 Monate Null Helle Pixel Garantie



**Artikelnummer** 999545450

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Das Panel des CG2700S hat die beliebte WQHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln. So garantiert er einen sehr scharfen Bildeindruck und ermöglicht damit einen perfekten Blick auf die abgebildete Datei. Ganz egal, ob es sich um hochauflösendes Foto- und Filmmaterial oder um CGI oder Gamedesign handelt. Durch den integrierten USB-C-Anschluss lassen sich mit nur einem Kabel sowohl das Bildsignal als auch Daten übertragen. Neu ist ebenfalls der integrierte LAN-Anschluss, wodurch eine stabile Anbindung an das Internet und angeschlossene Netzwerkressourcen garantiert ist.

- **Bilddarstellung**

Dank der True-Black-Technik ermöglicht der Display große Kontraste von 1600:1. Durch die EIZO-exklusive Homogenitätskorrektur Digital Uniformity Equalizer ist eine präzise und homogene Helligkeits- und Farbdarstellung über die gesamte Displayfläche gewährleistet.

- **HDR**

Der Monitor unterstützt HLG und die PQ-Kurven für die Anzeige und Bearbeitung von HDR-Videoinhalten. Durch die hohen Helligkeiten und das große Kontrastverhältnis kann ein großer Teil des Kontrastumfangs des zu verarbeitenden HDR-Materials dargestellt werden. Der ColorEdge CG2700S ist unterhalb der ColorEdge PROMINENCE HDR-Referenzmonitore von EIZO, die mit Sync Signal ausgestattet sind. Diese Funktion passt die Einstellungen des Monitors, wie z. B. den Eingangsbereich und das Eingangsfarbformat, automatisch an das Videosignal an, um sicherzustellen, dass die Farbeinstellungen während der gesamten Produktion konsistent bleiben.

- **Viele Anschlüsse**

Die USB-Typ-C-Konnektivität ermöglicht es Nutzern, mit nur einem einzigen Kabel sowohl das Videosignal und Daten zu übertragen als auch das angeschlossene Gerät mit bis zu 92 W Leistung zu versorgen. Ein zusätzliches Netzteil für MacBook Pro, Tablet oder andere High-End-Notebooks ist deshalb in vielen Fällen nicht mehr nötig. Darüber hinaus ist der Monitor mit einem LAN-Anschluss ausgestattet, der eine stabile Netzwerkverbindung ermöglicht. Somit können auch mobile Geräte, die mittlerweile meist nicht mehr über eine RJ45-LAN-Anschluss verfügen, ohne zusätzliche Adapter mit dem kabelgebundenen Netzwerk verbunden werden.

- **Modernes Gehäuse**

Ein großer Teil der Gehäuserückseite des ColorEdge CG2700S besteht aus gelochtem Metall, wodurch die Luftzirkulation deutlich verbessert wurde. So konnte trotz der leistungsfähigen Power-Delivery-Funktion auf einen Lüfter verzichtet werden.

## Produkteigenschaften

<b>Software - Typ</b>	EIZO ColorNavigator 6, EIZO ColorNavigator NX, EIZO ColorNavigator Network
<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	LAN (RJ-45), HDMI (HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), 2 x USB-C 3.1 Gen 1 downstream (Typ A), USB-C 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B), USB-C 3.1 Gen 1 (HDCP 2.3), 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
<b>Display - Native Auflösung</b>	2560 x 1440
<b>Display - Typ</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Display - Formfaktor</b>	Desktop-Gerät
<b>Display - Diagonale</b>	27 Zoll
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Produkttyp</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Display - Schnittstelle</b>	USB-C, HDMI, DisplayPort
<b>Reaktionszeit</b>	19 ms
<b>TFT-Technologie</b>	IPS
<b>LCD- Hintergrundbeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Gewicht</b>	9,4 kg
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse E
<b>Stromverbrauch im Standby- Modus</b>	0,5 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	68,5 cm
<b>Eingangssignal</b>	HDMI, DisplayPort, USB-C
<b>Display - Technologie</b>	TFT-Aktivmatrix
<b>Audioausgang - Typ</b>	Keine(r)

## Weitere Bilder

