

AddOn Brocade E1MG-LX-OM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Brocade E1MG-LX-OM) - GigE - 1000Base-LX, Fibre Channel - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1260-1360 (TX) / 1100-1600 (RX) nm - für B



Artikelnummer 999092600

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

AddOn Brocade E1MG-LX-OM Compatible SFP Transceiver Mini-GBIC- -Transceiver-Modul gleichwertig mit: GigE 1000Base-LX Fibre Channel LC Single-Modus bis zu 10 km 1260-1360 TX / 1100-1600 RX nm für 6910 Ethernet Access Switch

Produktbeschreibung:

AddOn Brocade E1MG-LX-OM Compatible SFP Transceiver

- SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Brocade E1MG-LX-OM) - GigE - 1000Base-LX, Fibre Channel - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1260-1360 (TX) /

1100-1600 (RX) nm - für Brocade ICX 6430, 6450, 7750, VDX 6710, 6720, 6730, 6740

Technische Details:

Leistungen

SFP Transceiver-Typ

Faseroptik

Maximale Datenübertragungsrate

1000 Mbit/s

Schnittstelle

SFP

Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt

Ja

Optischer Kabelverbinder

LC

Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)

9/125 µm

SFP-Transceiver-Standard

LX

Maximal mögliche Übertragungsstrecke

10000 m

Wellenlänge

1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3z
Verkabelungstechnologie
1000BASE-LX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistung
Eingangsspannung
3,3 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
13,4 mm
Tiefe
56,5 mm
Höhe
8,5 mm
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Fibre Channel / Ethernet 1000Base-LX
Netzwerk - Typ	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1,25 Gbps
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

