

Panorama Antennas ATTB Antenne Stange Navigation Radio oberflächenmontierbar Fahrzeug

Artikelnummer	900103476
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Panorama Antennas ATTB Antenne Stange Navigation Radio oberflächenmontierbar Fahrzeug

Produktbeschreibung:

Die Antenne von ATTB Antennentechnik Bad Blankenburg vereint robustes Design mit hoher Kompatibilität und eignet sich somit ideal für verschiedene Navigations- und Funkanwendungen. Mit einer Länge von 60 cm ist diese Stabantenne für GPS-, TETRA-, GLONASS- und GNSS-Systeme geeignet und bietet Anwendern vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Schutzart IP54 gewährleistet Langlebigkeit gegen Staub und Spritzwasser, während die einstellbare Neigung eine optimale Positionierung für einen verbesserten Signalempfang ermöglicht. Ausgestattet mit einer maximalen Leistung von 25 W und einer Verstärkung von 28 dB liefert diese aktive GPS-Antenne zuverlässige Leistung über ihre Frequenzbereiche von 1575,42 MHz und 380–410 MHz. Die Impedanz von 50 Ohm ist Standard für Antennenanwendungen und macht sie mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Mit Steckern und Buchsen ist die Antenne für die Oberflächenmontage an Fahrzeugen geeignet und gewährleistet eine einfache Installation und Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor
Stange
Bestimmt für
Navigation, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Oberflächenmontierbar, Fahrzeug
Breite
9 cm
Höhe
60 cm
Länge / Max. Länge
5 cm
Gewicht
404 g
Produktmaterial
Stainless steel
Antenne
Kompatibilität
GPS, TETRA, GLONASS, GNSS
Frequenzbereich
1575.42 MHz, 380 - 410 MHz

Antennenlänge

60 cm

Scheinwiderstand

50 Ohm

Antennenverstärkung

28dB

Max. Leistung

25 Watt

Funktionen

Neigung einstellbar, IP54, VSWR = 2.0:1

Montagekit

Mitgeliefert

Geleisteter Anschluss

Art

1 x GPS-Antenne - FME (männlich)

1 x Antenne - FME (weiblich)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x GPS-Kabel - 20 cm

1 x Antennenkabel - 4 m

Zubehör im Lieferumfang

Kabelverbinder

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

3 - 5 V

Weitere Bilder

