

Eaton Tripp Lite series 4-Port USB-C Hub, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 4x USB-C Ports, 100W PD Charging, Thunderbolt 3 Compatible, Gray - Hub - 4 x USB-C 3.2 Gen 2 - Desktop - für P/N: U280-W01-100C1G, U420-05M-G2, U436-01M, U436-03M, U436-05M



| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 900097108 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |

Produktbeschreibung

Eaton TrippLite Hub USB-C 4p 100W PD 10.000 Mbps Typ C

Produktbeschreibung:

Der Eaton Tripp Lite 4-Port USB-C Hub wurde speziell für die Anforderungen von Profis entwickelt. Mit USB 3.2 Gen 2-Technologie bietet er Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und ermöglicht so eine schnelle Dateifreigabe. Dieser Hub unterstützt USB Power Delivery 3.0 und bietet bis zu 100 W PD-Ladeleistung, um Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Seine Kompatibilität mit Thunderbolt 3-Geräten erweitert seine Einsatzmöglichkeiten und macht ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz. Das Design des Hubs mit einem robusten TPE/ABS-Gehäuse und vernickelten Kontakten sorgt dafür, dass er dem täglichen Gebrauch standhält. Dieser USB-C-Hub ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Steigerung der Produktivität und Konnektivität, egal ob Sie im Büro oder im Homeoffice arbeiten.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Hub - 4 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

USB

Ports

4 x USB-C 3.2 Gen 2

Leistung

Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s

Leistungsmerkmale

USB-Spannungsversorgung (bis zu 100 Watt), USB Power Delivery 3.0, Thunderbolt 3-kompatibel, Spannungsversorgung über Bus, vernickelter Kontakt, TPE/ABS housing, Überstromschutz

Produktzertifizierungen

USB 3.2 Gen 2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x USB 3.2 Gen 2 Type C

1 x USB Type C Host

Verschiedenes

Farbe

Grau, Schwarz

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel

Produktzertifizierungen

Plug and Play, FCC, REACH, RoHS3, UKCA

Maße und Gewicht

Breite

3,99 cm

Tiefe

9,39 cm

Höhe

1,19 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

14 cm

Transporttiefe

10,01 cm

Transporthöhe

2,31 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

25 - 93% RH (non-condensing)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: U280-W01-100C1G, U420-05M-G2, U436-01M, U436-03M, U436-05M

Weitere Bilder

