

Ruckus CommScope Switch Full Managed Layer3 28 Port• 24x 2.5 GbE• PoE Budget 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul

Artikelnummer	999842822
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Ruckus ICX-Serie der Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video-, Unified-Communications-, VDI- und Mobilanwendungen.

Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric-Netzwerk bereitstellen - Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.

- **Einfache, zuverlässige Campus-Verbindungen**

Mit der Ruckus Campus-Fabric-Technologie lassen sich stabile Fabric-Netzwerke zusammenstellen und sämtliche Single Points of Failure eliminieren.

- **Testen Sie Ihr Netzwerk auf Zukunftsfähigkeit**

Erstellen Sie ein Netzwerkfundament, das zukunftsfähig ist, sobald Sie dazu bereit sind. Die Switches lassen sich im Hybrid-Port-Modus betreiben, sodass traditionelle Protokolle und über OpenFlow gelenkte Datenströme gleichzeitig ausgeführt werden können. So ist die schrittweise, unterbrechungsfreie Umstellung auf SDN (Software-defined Networking) möglich.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x RJ-45 Out-of-Band Network Management, 4 x 25 GbE SFP28 Uplink/Stacking, 1 x USB-C Konsolenverwaltung, 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management, 24 x 100/1000/2.5G (PoE++) RJ-45 90 W, 1 x USB Speicher
Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	100/1000/2.5G (PoE++)
Kapazität - Kapazität	Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095
Gestellte Leistung	950 Watt
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Leistung	Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s, Switching-Kapazität: 320 Gbit/s, Übertragungsleistung: 237 Mpps
Anz. Anschlüsse	24
RAM - Installierte Größe	4 GB
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

