

Sophos XGS 3300 Security Appliance

Artikelnummer 999464333

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Sophos XGS 3300 Security Appliance

Produktbeschreibung:

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS-Serie mit dedizierten Xstream-Flow-Prozessoren bieten ultimative Anwendungs-Beschleunigung, Hochleistungs-TLS-Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Integrierte Peripheriegeräte

Status-LCD

Breite

43,8 cm

Tiefe

40,5 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

4,7 kg

Lokalisierung

Großbritannien, Europa

Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Festplatte

SSD 240 GB x 1 - SATA 6Gb/s

Netzwerk

Formfaktor

Rack-montierbar

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Leistung

Firewall-Durchsatz: 40 Gbit/s | Firewall-Durchsatz (IMIX): 24,5 Gbit/s | IPS-Durchsatz: 13,44 Gbit/s | Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 4 µs | Bedrohungsschutz-Durchsatz: 2,77 Gbit/s | Xstream SSL/TLS-Inspektion: 3,13 Gbit/s

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 13700000 | Neue Verbindungen pro Sekunde: 257800 | Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 102400
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, Bypass Interface Pair, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - RJ-45 | 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) | 1 x serial - RJ-45 | 1 x Konsole - RJ-45 | 1 x USB 2.0 - Type A | 2 x USB 3.0 - Type A | 1 x micro-USB | 2 x 10 GBase-X - SFP+
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montageösen
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
201 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

