

Fujitsu fi-7700 Dokumentenscanner Duplex 304.8 x 457.2 mm 600 dpi x bis zu 100 Seiten/Min. einfarbig / Farbe

Artikelnummer	991169822
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

RICOH fi-7700 Dokumentenscanner Duplex 304.8 x 457.2 mm 600 dpi x bis zu 100 Seiten/Min. einfarbig / Farbe

Produktbeschreibung:

Fujitsu fi-7700, flexibler hochbelastbarer Produktionsscanner für den professionellen Einsatz

- Sofortige Verarbeitungsleistung von 100 Seiten/Min. / 200 Bilder/Min. (A4, Querformat, Farbe, 200 / 300 dpi)
- Scannen von gemischten Stapeln – DIN A8 bis A3, 20-413 g/m²
- Gefaltete Dokumente bis A1 und länger
- 300 Blatt drehbarer ADF und Flachbett
- 30.000 Dokumente Tageskapazität
- Papierschutzfunktion stellt Abweichungen bei Geräuschen und der Dokumentenlänge fest und verhindert so Papierstau (iSOP: Intelligent Sonic Paper Protection)
- Flexibles Design und LCD Panel für einfache Bedienung
- Voneinander unabhängige Papier-Seitenführung für einfaches Ausrichten von gemischten Stapeln
- Mit PaperStream IP (TWAIN/ISIS) und PaperStream Capture; Fujitsu Scanner-Treiber und Bilderfassungs-Software für überragende Bildverbesserung und optimiertes Stapelscannen.

Flexibel – langlebig – hohe Scanleistung

Mit Scangeschwindigkeiten von 100 Seiten/Min. und 200 Bildern/Min. (200/300 dpi), steigert der fi-7700 die Prozesseffizienz erheblich. Große Informationsmengen können gleichermaßen von verschiedenartigsten Vorlagen, wie z.B. dünnem Papier, Plastikkarten, Umschlägen und überlangen Dokumenten, erfasst werden.

Gleichmäßiger Papiertransport

Das Modell passt sich automatisch an unterschiedliche Grammaturen im Bereich von 20 bis 413 g/m² an. Der gerade Papierdurchlauf minimiert die physische Belastung der Dokumentvorlagen und garantiert zuverlässiges Scannen vielfältiger Papiertypen und –zustände.

Das Betätigen eines Schiebereglers aktiviert den Nicht-Separations-Modus, in welchem auch besonders dicke und lange, zusammengefaltete, sowie mehrlagige Dokumentensätze und Umschläge gescannt werden können.

Innovativer Papiereinzugs-Mechanismus

Der „Skew Reducer“ behandelt automatisch jedes Blatt im Belegstapel individuell, so dass sich ein einzelnes schräg anliegendes Dokument nicht mehr nachteilig auf nachfolgende Blätter auswirken kann. So wird sichergestellt, dass Information vollständig und verzögerungsfrei erfasst wird - auch bei der Stapelverarbeitung unterschiedlichster Dokumentformate.

Die Papierschutz-Funktion überwacht dabei den Transport des Dokumentes und stoppt automatisch den Papiereinzug sobald kritische Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Form folgt Funktion

Der automatische Dokumenteneinzug des fi-7700 kann zu beiden Seiten verschoben werden und ist um 180 Grad drehbar. Das im Bedienfeld integrierte LCD zeigt auf einen Blick den Gerätestatus an und ermöglicht die Auslösung von Erfassungsroutinen auf Knopfdruck.

Geringer Arbeitsaufwand vor und nach dem Scannen

Die einzeln verschiebbaren Seitenführungen des automatischen Dokumenteneinzugs werden einfach den Erfordernissen des jeweiligen Belegstapels angepasst. Die ebenfalls verstellbaren Seitenführungen auf der Ausgabeseite sorgen für die geordnete und saubere Ablage der verarbeiteten Dokumente.

PaperStream IP und PaperStream Capture

Der fi-7700 wird mit PaperStream IP geliefert, einem integrierten Scannertreiber und Bildverbesserungsmodul auf Grundlage von TWAIN/ISIS-Standards, mit dem eine benutzerfreundliche Bedienung, eine intuitive Bilderstellung in hoher Qualität und Echtzeitverarbeitung ermöglicht werden, von denen Post-Scan-Routinen wie OCR profitieren. PaperStream Capture verbessert den Dokumentenerfassungsvorgang von der Anpassung der Scaneinstellungen, Durchführung von Batchscans und Verifizierung der Daten bis hin zur Freigabe von Verzeichnissen, Archiven oder anschließenden Prozessroutinen. Benutzer können Datenerfassungen ganz problemlos über eine äußerst bedienungsfreundliche grafische Benutzeroberfläche durchführen. Das Verschieben gescannter Stapel in eine Warteschlange zum Abrufen zu einem späteren Zeitpunkt ist ebenfalls möglich.

Service und Support

Als Standardgarantie wird ein einjähriger Advance Exchange angeboten. Dieser Service umfasst neben dem Online-Support auch Ersatzteile/Arbeitszeit und Versandkosten. Zu Advance Exchange gehört auch die Lieferung eines generalüberholten Scanners als Austauschgerät für einen defekten Scanner.

Es sind Service-Upgrades verfügbar, die die Garantiezeit auf 3 Jahre verlängern, und zusätzlich bieten wir Dienste wie Onsite Services mit beeindruckenden Reaktions- und Instandsetzungszeiten, Unfallschadenabdeckung und Remote Desktop Support an.

Technische Details:

Scannen

Maximale Scan-Abmessung

304,8 x 5588 mm

Optische Scan-Auflösung

600 x 600 DPI

Farbscannen

Ja

Duplex-Scan

Ja

Ausgabe Farbtiefe

24 Bit

Ausgabe Graustufentiefe

8 Bit

Ausgabe Monochromtiefe

1 Bit

ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)

100 Seiten pro Minute

ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)

100 Seiten pro Minute

Scangeschwindigkeit (s/w, A4)

0,6 Sekunde/Seite

Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)

0,6 Sekunde/Seite

Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)

200 ipm

Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)

200 ipm

Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Grayscale, Monochrome
Hintergrundfarbe wählbar
Ja
Hintergrundfarben
Black, White
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebaute Anzeige
Ja
Produktfarbe
Black, White
Anzeige
LCD
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Envelopes, Plain paper, Plastic Card, Thin paper
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
304,8 x 431,8 mm
Scanformat ADF (minimum)
50,8 x 69 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
20 - 413 g/m²
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3,A3+,A4,A5,A6,A7,A8
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Leistung
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (in Betrieb)
64 W
Stromverbrauch (Standby)
0,35 W
Stromverbrauch (aus)
0,35 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1,7 W
Eingangsspannung
100-240 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Leistungen
Sensor-Typ
Triple CCD

Lichtquelle
White LED (6x)
Tägliche Einschaltdauer (max)
30000 Seiten
Scan-Treiber
ISIS,TWAIN
Eingangskapazität
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
300 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
35 kg
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64
Zertifikate
Energy Star-zertifiziert
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
ADF-Papierschacht
Ja
Ablage
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Sonstige Funktionen
Herunterladbare Software
ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Weitere Bilder

