

TP-LINK Archer VX1800V AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router

Artikelnummer 999941767
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK Archer VX1800V AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband

2,4 GHZ / 5 GHz

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s

Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s

Kapazität

VPN-Tunnel: 10

Netzwerk/Transportprotokoll

DNS, DDNS, DHCP, PPTP, IPSec, FTP, PPPoE, L2TP

Routing Protocol

Statisches IP Routing, RIP-1, RIP-2, IGMP, IGMPv2, IGMPv3

Remoteverwaltungsprotokoll

DNS, DHCP

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA-PSK

WLAN-Rating

AX1800

Leistungsmerkmale

RNC-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, VoIP-Unterstützung, EasyMesh, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Kindersicherung, Guest Network, QoS, WLAN aktivieren/deaktivieren, WMM-Unterstützung, Wireless Scheduler, IPTV-Support, NAT Support, Schnittstellen-Mapping, DoS, SYN Flooding, IPMB, DHCP-Client, DHCP-Server, Address Reservation, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, DMZ-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, Airtime Fairness, MBSSID, DynDNS

Produktzertifizierungen

Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UPnP, RoHS

Statusanzeiger

Stromversorgung, DSL, Internet, Wireless, LAN, Telefon

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat

1024 QAM, OFDMA

Einzelbildformat

ANSI T1.413i2

Kommunikationsformen

Typ

DSL-Modem

Digital Signaling Protocol

VDSL2, VDSL, SIP, ADSL, ADSL2, ADSL2+

Generation

3G, 4G

Protokolle und Spezifikationen

ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex L, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.993.5, ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.998.4

Max. Datenübertragungsrate

350 Mbps

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SIP, RTP

Voice Codecs

G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, G.726

IP-Telefoniefunktionen

Rufweiterleitung, Anrufweiterleitung, Call Hold/Retrieve, Anrufssperre, Kurzwahl, Notrufnummer

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Telefonleitung: 1 x DSL - RJ-11

Telefonleitung: 1 x FXS - RJ-11

USB 2.0: 1 x

Antenne

Antenne

Extern

Antennenzahl

4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

DSL-Splitter

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

1 x Telefonkabel

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem

Kein Betriebssystem

Maße und Gewicht

Breite

26,02 cm

Tiefe

13,5 cm

Höhe

4,16 cm

Gewicht

970 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, FTP, DDNS, PPTP, IPSec, DNS, PPPoE, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000B, Telefonleitung: 1 x DSL - RJ-11, USB 2.0: 1 x, LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , Telefonleitung: 1 x FXS - RJ-11
Statusanzeiger	DSL, Wireless, Stromversorgung, Telefon, LAN, Internet
Modem - Typ	DSL-Modem
Netzwerk - Typ	Wireless Router
WAN-Ports Anz.	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	970 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem

Weitere Bilder

