TP-LINK Archer VX1800V AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router

Artikelnummer	999941767
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK Archer VX1800V AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
Kapazität
VPN-Tunnel: 10
Netzwerk/Transportprotokoll
DNS, DDNS, DHCP, PPTP, IPSec, FTP, PPPoE, L2TP
Routing Protocol
Statisches IP Routing, RIP-1, RIP-2, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
DNS, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA-PSK
WLAN-Rating
AX1800
Leistungsmerkmale
RNC-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, VoIP-Unterstützung, EasyMesh, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Kindersicherung, Guest Network, QoS, WLAN aktivieren/deaktivieren, WMM-Unterstützung, Wireless Scheduler, IPTV-Support, NAT Support, Schnittstellen-Mapping, DoS, SYN Flooding, IPMB, DHCP-Client, DHCP-Server, Address Reservation, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, DMZ-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, Airtime Fairness, MBSSID, DynDNS
Produktzertifizierungen
Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UPnP, RoHS
Statusanzeiger
Stromversorgung, DSL, Internet, Wireless, LAN, Telefon
Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Einzelbildformat
ANSI T1.413i2
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Digital Signaling Protocol
VDSL2, VDSL, SIP, ADSL, ADSL2, ADSL2+
Generation
3G, 4G
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex L, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.993.5, ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.998.4
Max. Datenübertragungsrate
350 Mbps
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP, RTP
Voice Codecs
G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, G.726
IP-Telefoniefunktionen
Rufweiterleitung, Anrufweiterleitung, Call Hold/Retrieve, Anrufsperre, Kurzwahl, Notrufnummer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Telefonleitung: 1 x DSL - RJ-11
Telefonleitung: 1 x FXS - RJ-11
USB 2.0: 1 x
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DSL-Splitter
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
1 x Telefonkabel
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Maße und Gewicht
Breite
26,02 cm
Tiefe
13,5 cm
Höhe
4,16 cm
Gewicht
970 g
Herstellergarantie
Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, FTP, DDNS, PPTP, IPSec, DNS, PPPoE, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000B, Telefonleitung: 1 x DSL - RJ-11, USB 2.0: 1 x, LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , Telefonleitung: 1 x FXS - RJ-11
Statusanzeiger	DSL, Wireless, Stromversorgung, Telefon, LAN, Internet
Modem - Typ	DSL-Modem
Netzwerk - Typ	Wireless Router
WAN-Ports Anz.	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	970 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem

Weitere Bilder