

WatchGuard Firebox T125 Appliance Only

Min.Menge: 1 Stk

Artikelnummer	900068481
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WatchGuard Firebox T125 Appliance Only Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

Die WatchGuard Firebox T125 wurde entwickelt, um robuste und zuverlässige Sicherheitslösungen für Zweigstellen bereitzustellen. Mit unbegrenzten VPN-Tunneln für Zweigstellen unterstützt sie bis zu 5 gleichzeitige Verbindungen und eine Kapazität für bis zu 125.000 neue Verbindungen pro Sekunde, wodurch eine nahtlose Konnektivität für alle Benutzer gewährleistet ist. Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit einem Firewall-Durchsatz von 270 Mbit/s und einem VPN-Durchsatz von bis zu 880 Mbit/s seine Leistung aufrechterhält und soliden Schutz ohne Geschwindigkeitseinbußen bietet. Die T125 arbeitet effizient in Umgebungen mit Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % und ist für verschiedene Betriebsbedingungen ausgelegt. Ausgestattet mit mehreren Schnittstellenoptionen, darunter 1000Base-T und USB 3.2, lässt es sich problemlos in bestehende Netzwerke integrieren. Die Sicherheitsfunktionen wie DoS-Angriffsschutz und Stateful Packet Inspection gewährleisten die Netzwerkintegrität und bieten gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor neuen Bedrohungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Breite

23 cm

Tiefe

21 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

2,07 kg

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

4

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

IMAPS, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, UDP/IP, TCP/IP, POP3S, SMTPS, IPSec, L2TP, IPv6, PPPoE, DDNS

Routing Protocol

RIP, OSPF, BGP, statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS, SNMP 2, SNMP 3, Syslog

Leistung

Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 510 Mbit/s

Firewall-Durchsatz (IMIX): 660 Mbps

VPN-Datendurchsatz (IMIX): 480 Mbit/s

HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 270 Mbit/s

Antivirus-Durchsatz: 880 MBit/s

IPS-Durchsatz (Vollscan): 725 Mbps

Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 2.28 Gbps

VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1.44 Gbps

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000

Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 125000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500

VLAN-Unterstützung: unbegrenzt

EDR-Kernsensoren: 5

VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10

Mobile VPN-Tunnel: 10

Statusanzeiger

Status, Modus, Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Schutz vor DoS-Angriffen, Schutz vor fragmentierten und fehlerhaften Paketen, SD-WAN-Unterstützung, QoS, DHCP-Client, DHCP-

Server, DHCP-Relais, NAT Support, Link Aggregation, Reset-Taste

Verschlüsselungsalgorithmus

IKEv2, TLS, FIPS 140-2

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN)

4 x 1000Base-T - RJ-45

1 x serial

2 x USB 3.2 - Type A

Verschiedenes

MTBF

846,422 Stunden

Kennzeichnung

NRTL, CB, WEEE, REACH, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

31,1 cm

Transporttiefe

25 cm

Transporthöhe

9,8 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 – 85% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität, Stromversorgung, Modus
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, FTP, IMAPS, HTTPs, HTTP, DDNS, TCP/IP, SMTPS, IPv6, IPSec, DNS, POP3S, UDP/IP, PPPoE
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 - Type A, 1 x serial, 4 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN)
Kapazität - Kapazität	VLAN-Unterstützung: unbegrenzt, Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 125, VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10, EDR-Kernsensoren: 5, Mobile VPN-Tunnel: 10, Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500, Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000
Gewicht	2,07 kg
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS, IKEv2, FIPS 140-2
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Rot
Anz. Anschlüsse	4
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

