


Dell PowerEdge R7615 Smart Selection 8x3.5IN 9254 Server AMD EPYC 2,9 GHz 32 GB 480 Serial ATA SATA Red Hat Linux Suse Ubuntu Redundanz 700 W 2 HE



Artikelnummer 900113458

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dell PowerEdge R7615 Smart Selection 8x3.5IN 9254 Server AMD EPYC 2,9 GHz 32 GB 480 Serial ATA SATA Red Hat Linux Suse
Ubuntu Redundanz 700 W 2 HE

Produktbeschreibung:

PowerEdge R7615per7615_q1fy27_fg0009_btpSmart
SelectionAMD EPYC 9254 2,90 GHz,
24C/48T, 128M Cache (200W) DDR5-48001x 2x16 GB RDIMM,
5600MT/s Single Rank - FGA ONLY1x 480 GB SSD SATA
Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR,
1 DWPDno GraphicsReadyRails™ Sliding RailsRiser Config 8,
1 x16 FH + 2 x8 LPPowerEdge 2U Standard BezelNo
OCP 3.0 mezzanine NIC card,
Blank Filler OnlyC1, No RAID for HDDs/SSDs (Mixed
Drive Types Allowed)Front PERC H355 Front LoadiDRAC9,
Enterprise 16GDual, Hot-Plug, Power Supply, 700W
MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium,
Redundant (1+1)2x Rack Power Cord 2M (C13/C14
12A) - FGA OnlyBlack3Y Basic OnsitePoland
Technische Details:

Allgemein

Typ

Server

Services im Bundle

3 Jahre Basic Nächster Werktag

Formfaktor des Produktes

Rack-Montage - 2U

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Server-Skalierbarkeit

1-Weg

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

8

Farbe

Schwarz

Prozessor / Chipsatz

CPU

AMD EPYC 9254

Taktfrequenz

2,9 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

4,15 GHz

Anz. der Kerne

24 Kerne

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

Wichtigste Prozessormerkmale

200W CPU, 48 Threads

Cache-Speicher

Installierte Größe

L3 - 128 MB

Cache pro Prozessor

128 MB

RAM

Installierte Anzahl

32 GB (installiert) / 3.072 TB (Max)

Technologie

DDR5 SDRAM

Effektive Speichergeschwindigkeit

4800 MT/s

Bewertete Speichergeschwindigkeit

5600 MT/s

Formfaktor

DIMM 288-PIN

Steckplatz

12 (Gesamt) / 10 (frei)

Leistungsmerkmale

Single Rank

Konfigurationsmerkmale

2 x 16 GB

Festplattenlaufwerk

Typ

SSD - Hot-Swap-fähig - 2.5"

Kapazität

1 x 480 GB

Schnittstellen Typ

SATA 6Gb/s

Merkmale

Read Intensive, 1 DWPD, 512-Byte-Emulation (512e)

Massenspeicher-Controller

Name des Speicher-Controllers

PERC H355 Front

Optischer Speicher

Typ

Kein optisches Laufwerk

Monitor

Monitortyp

Keiner.

Grafik-Controller

Grafikprozessor

Matrox G200

Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
LAN-on-motherboard (LOM)
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5720
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller
Integrierter Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 16G
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
8 (gesamt)/ 7 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 PCIe x16 - volle Höhe
2 PCIe x8 - Low Profile
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 (1 vorn, 1 hinten)
1 x Management - micro-USB (Vorderseite: 1) (iDRAC-Direktanschluss)
VGA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, Riser-Konfiguration 8, ReadyRails-Gleitschienen
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Hersteller-Vertriebsprogramm
Dell Smart Selection, Dell Smart Value
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung
700 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,2 cm
Tiefe

77,213 cm
Höhe
8,68 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
RAM - Technologie	DDR5 SDRAM
SSD-Formfaktor	2.5"
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Schnittstellentyp (Bustyp)	LAN-on-motherboard (LOM)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 2.0 (1 vorn, 1 hinten), 1 x USB 3.0, 2 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x Management - micro-USB (Vorderseite:), VGA
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung Hot-Plug
Festplattenlaufwerk - Kapazität	480 GB
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Videoschnittstellen	VGA
Festplattenlaufwerk - Typ	SSD
Schnittstellenklasse	Serial ATA
System - Typ	Server
Cache-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Grafikprozessorserie	Matrox G200
Grafikprozessor	Matrox G200
Farbe	Schwarz
Gestellte Leistung	700 Watt
RAM - Installierte Größe	32 GB
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Steckplatz	2 PCIe x8 - Low Profile, 1 PCIe x16 - volle Höhe
Prozessornummer	9254
Max. unterstützte Größe	3,072 TB
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Anz. der Kerne	24 Kerne
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5720
Leistungsmerkmale	Single Rank
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Anz. Steckplätze	12
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Max. Turbo-Taktfrequenz	4,15 GHz
Drucker - Typ	Keine(r)
Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks	3.5"
Festplattenlaufwerk - Installierte Anzahl	1
Kapazität des Festplattenlaufwerks	480 GB
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem
Prozessor - Typ	EPYC

Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

