

Lindy Video-/Audio-/Infrarot- /Netzwerkverlängerungskabel über CAT 6 bis zu 70 m mit 4 x HDMI CAT6 Receivers

Artikelnummer 999436130

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Erweitert die Reichweite von 4K-Signale aus 4 Quellen an 4 mitgelieferte Receiver.

- **Professionelle Verteilung von HDMI-Inhalten**

Die 4x4-Matrix ermöglicht die Verteilung von HDMI-Inhalten an die 4 Receiver und die an sie angeschlossenen Displays an verschiedenen Standorten über eine Entfernung von bis zu 70 m - ideal für die Verteilung oder Umschaltung von Inhalten auf verschiedene Displays z.B. in Sportbars, bei Veranstaltungen oder in Heimkino-Szenarien. Jeder Cat.6-Ausgang verfügt außerdem über einen gleichzeitigen HDMI-Ausgang für die lokale Überwachung des zugehörigen Cat.-Ports. Oder für eine noch größere Installation mit 4 weiteren, in der Nähe des Transmitters positionierten Displays. Jeder Port unterstützt außerdem ein einfaches, unabhängiges Downscaling auf 1920x1080, um eine gleichbleibende Leistung auf einer Vielzahl verschiedener Displays zu gewährleisten. Professionelles EDID-Management sorgt für maximale Kompatibilität sowohl mit den Quellgeräten als auch mit den Displays.

- **Blickfang dank 4K- und HDR-Unterstützung**

Durch Unterstützung von Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz bietet diese Matrix außergewöhnliche Klarheit bei der Wiedergabe hochwertiger Videos, Filmen, Sportreportagen, bei Spielen oder der Live-Überwachung. Die HDR-Unterstützung stellt sicher, dass ein wesentlich größerer Farbraum und eine erhöhter Kontrastdynamikumfang dargestellt werden können. Dies sorgt für ein fesselndes visuelles Erlebnis für den Betrachter in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungsszenarien wie Heimkino-Installationen, AV-Verteilung im Bildungsbereich oder auf Displays im kommerziellen Sektor.

- **Flexible Steuerung**

Die beiliegenden IR-Kabel ermöglichen eine einfache Steuerung über eine IR-Fernbedienung von jedem beliebigen Standort des Empfängers aus, so dass man sich dafür nicht mehr zwingend bei den Quellgeräten befinden muss. Drucktasten am Hauptgerät ermöglichen eine einfache Steuerung auf der Senderseite. RS-232- und Ethernet-Anschlüsse bieten zudem die Möglichkeit zur Integration in größere Steuerungssysteme. Eine eingebaute Web-Gui sorgt zudem für eine sehr einfache Verwaltung über einen angeschlossenen PC.

- **Spannungsversorgung via PoC**

Die Cat.6-HDMI-4K60-Matrix unterstützt auch PoC (Power over Cable), so dass neben Audio und Video auch die Stromversorgung für die Receiver über die Cat.6-Verkabelung verteilt werden kann. Dadurch wird nur eine Stromquelle auf der Senderseite benötigt, was einen und material- und zeitsparenden Aufbau an den Empfängerstandorten ermöglicht.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Extern

Weitere Bilder

