Ruckus ICX 8200-48PF - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink) - Front und Seite zu Hinterseite - an Rack montierbar - PoE+ (740 W)

Artikelnummer	999858580
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Ruckus ICX-Serie der Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video-, Unified-Communications-, VDI- und Mobilanwendungen.
Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric-Netzwerk bereitstellen - Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.

- **Einfache, zuverlässige Campus-Verbindungen**
  Mit der Ruckus Campus-Fabric-Technologie lassen sich stabile Fabric-Netzwerke zusammenstellen und sämtliche Single Points of Failure eliminieren.
- **Testen Sie Ihr Netzwerk auf Zukunftsfähigkeit**
  Erstellen Sie ein Netzwerkfundament, das zukunftsfähig ist, sobald Sie dazu bereit sind. Die Switches lassen sich im Hybrid-Port-Modus betreiben, sodass traditionelle Protokolle und über OpenFlow gelenkte Datenströme gleichzeitig ausgeführt werden können. So ist die schrittweise, unterbrechungsfreie Umstellung auf SDN (Software-defined Networking) möglich.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x RJ-45 Out-of-Band Network Management, 4 x 25 GbE SFP28 Uplink/Stacking, 48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45, 1 x USB-C Konsolenverwaltung, 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management, 1 x USB Speicher
Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Switching-Kapazität: 296 Gbit/s, Übertragungsleistung: 220 Mpps, Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Kapazität - Kapazität	Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Ports (zweite) - Typ	25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Anz. Anschlüsse	48
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Gewicht	5,51 kg
Gestellte Leistung	880 Watt
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder