

# WD Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB



**Artikelnummer** 999943976

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

WD Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 Festplatte 4 TB intern 3.5" 8,9 cm SATA 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB

Produktbeschreibung:

Ultrastar-Festplatten sind auf anspruchsvolle Workloads ausgelegt - sogar auf das Zehnfache der Workload-Kapazität von Desktop-Festplatten - und bieten zuverlässige Leistung in jeder Speicherumgebung.

Mit ihrer fortschrittlichen Technologie erzielen Ultrastar-Festplatten eine hohe Zuverlässigkeit und Leistungseffizienz auf Enterprise-Niveau sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

4 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SATA 6Gb/s

Puffergröße

256 MB

Byte pro Sektor

512

Merkmale

Secure Erase-Funktion, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit

Breite

101.6 mm

Tiefe

147 mm

Höhe

26.1 mm

Gewicht

715 g

Leistung

Übertragungsrate Laufwerk  
600 MBps (extern)  
Interner Datendurchsatz  
255 MBps  
Positionierungszeit  
8 ms (Durchschnittlich) / 8,6 ms (Max)  
Mittlere Wartezeit  
4,16 ms  
Spindelgeschwindigkeit  
7200 rpm  
Zuverlässigkeit  
MTBF  
2,000,000 Stunden  
Dauerbetrieb 24/7  
Ja  
Nicht-korrigierbare Datenfehler  
1 pro  $10^{15}$   
Lade-/Entladezyklen  
600,000  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x SATA 6 Gb/s  
Kompatibles Schaltfeld  
3.5" (8,9 cm)  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  
7 Watt (aktiv)  
5.9 Watt (Leerlauf)  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
BSMI, REACH, RoHS 2011/65/EU  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 5 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
5 °C  
Max. Betriebstemperatur  
60 °C  
Min. Lagertemperatur  
-40 °C  
Max. Lagertemperatur  
70 °C  
Schocktoleranz (in Betrieb)  
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle  
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle  
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  
0.67 g @ 5-500 Hz  
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  
1.04 g @ 2-200 Hz

## Produkteigenschaften

<b>Festplattenlaufwerk - Kapazität</b>	4 TB
<b>Energieverbrauch</b>	5.9 Watt (Leerlauf), 7 Watt (aktiv)
<b>Gewicht</b>	715 g
<b>Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate</b>	600 MBps
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x SATA 6 Gb/s
<b>Massenspeicher - Typ</b>	Festplatte
<b>Festplattenlaufwerk - Schnittstelle</b>	Serial ATA-600
<b>Festplattentyp</b>	Internes Festplattenlaufwerk
<b>Festplattenlaufwerk - Formfaktor</b>	3.5"
<b>Speicherschnittstelle</b>	Serial ATA-600
<b>Spindelgeschwindigkeit</b>	7200 rpm

## Weitere Bilder

